Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)

Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)

Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)

Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)

Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)

Термодатчик к GSM сигнализации в пластиковом корпусе

Термодатчик представляет собой цифровой датчик, который производит измерение температуры и затем в цифровом виде передает на прибор.
Предназначен для измерения температуры в помещении.
Диапазон измерения температур:
от -55ºС до +125ºС
Назначение контактов:

Цвет провода	Назначение (обозначение на приборе)
желтый	Питание +4В (Пит.Терм)(TPWR)
зеленый	Данные (TM)или(TM1)или(TM2)
коричневый	-питание (-12В) или(GND)