



 **RGK**

## Пузырьковые и электронные уровни

### Широкий ассортимент

Строительные уровни RGK могут иметь длину от 20 см до 2 м. Инструменты обеспечивают точность от 0,5 до 1,0 мм/м. Большинство моделей обладают встроенным магнитом для крепления на металлических поверхностях.

### Разновидности и сфера применения

Уровни от 20 до 60 см и точностью от 0,8 мм/м предназначены для проведения монтажа книжных полок, окон и других мелких бытовых работ. К тому же, их удобно использовать одной рукой;

Уровни от 80 до 100 см и точностью от 0,8 мм/м могут использоваться для более масштабных работ, например, для укладки плитки, установке габаритной мебели или монтажа дверей.

Уровни от 150 до 200 см применяются для строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и др.

### Электронные уровни

Это модернизированные инструменты для определения отклонения горизонтальных и вертикальных поверхностей. Электронные уровни применимы в качестве профессионального инструмента при различных строительных и монтажных работах: заливке пола, установке мебели, выравнивании стен и потолков и др.


RGK U2040/60/80  
100/150/200

арт. 752053



RGK U3040/60/80  
100/150/200

арт. 752121



RGK U4020/40/60/80  
100/150/200

арт. 776073



RGK U5020/40/60/80  
100/150/200

арт. 775342



RGK U6040/60/80  
100/150/200

арт. 751971



RGK U7040/060/080  
100/150/200

арт. 777827



## ▣RGK U9040/60

арт. 752091



## ▣RGK A-20

арт. 752091



## ▣RGK U66

арт. 776080




## ▣RGK U27

арт. 775038



## ▣RGK U60

арт. 75322



## ▣RGK U5960

арт. 775328



	U2 серия	U3 серия	U4 серия	U5 серия	U6 серия	U7 серия	U9 серия
Тип	пузырьковый	пузырьковый	пузырьковый	пузырьковый	пузырьковый	пузырьковый	пузырьковый
Вид	брусковый	брусковый	брусковый	брусковый	брусковый	брусковый	литой
Длина	40, 60, 80, 100, 150, 200 см	40, 60, 80, 100, 150, 200 см	40, 60, 80, 100, 150, 200 см	20, 40, 60, 80, 100; 150, 200 см	40, 60, 80, 100, 150, 200 см	40, 60, 80, 100, 150, 200 см	40, 60 см
Толщина металла	1,1, 0,8, 0,8, 0,8, 1,0, 1,0 мм	1,0 мм	1,1 мм	1,1 мм	1,3 мм	1,4 мм	-
Точность пузырька	1,0 мм/м	1,0 мм/м	1,0 мм/м	0,5 мм/м	0,5 мм/м	0,5 мм/м	1,0 мм/м
Количество глазков	3	3	3	2 на 20 см, остальные по 3	2	3	3
Количество рукояток	-	-	нет на 40см, остальные по 2	нет на 20; 40 см., остальные по 2	-	нет на 40 см, остальные по 2	нет на 40 см, на 60 см по 2
Измерительная плоскость	2	2	2	2	1	1	2
Фрезерованная грань	2 (только на U25)	-	-	2	1	1	2
Защитные колпачки	ударопрочные	ударопрочные	ударопрочные	ударопрочные	ударопрочные	ударопрочные	ударопрочные
Магнит	✓	-	✓	✓	✓	✓	-

	U66	U27	U60	U5960
Тип	электронный	электронный	электронный	электронный
Вид	квадратный	брусковый	угловой	брусковый
Длина	6 см	30 см	60 см	60 см
Толщина металла	нет данных	нет данных	нет данных	1,1 мм
Точность	±0,1°	±0,1°	±0,2° (электронный уровень) ±0,029° (пузырьковый уровень)	±0,05° при 0° и 90° ±0,2° (электронный уровень) ±0,5 мм/м (пузырьковый уровень)
Количество глазков	-	-	2	2
Количество рукояток	-	-	-	1
Измерительная плоскость	2	1	1	2
Фрезерованная грань	-	-	-	2
Защитные колпачки	-	стандартные	стандартные	ударопрочные
Магнит	✓	✓	✓	✓