


Зажимы с размыкателем нейтрали

Серия CNT



Внешний вид



Электрическая схема

- Назначение:**
- тестирование изоляции без отключения нейтрального проводника согласно требованиям стандартов безопасности.
- Условия монтажа:**
- крепление на рейки типа Omega и G.
- Характеристики:**
- цвет: синий.

Характеристики		Значения		
Номинальное напряжение, В		400		
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		6		
Класс горючести		V0		
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +80		
Материал корпуса		полиамид		
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь		
Сечение шины		10x3 мм		

Сечение номинальное, мм²		6	16	35
Тип зажима		CNT.6	CNT.16	CNT.35
Код зажима	синий	ZCNT06	ZCNT16	ZCNT35
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,5–10	0,5–25	2,5–50
	2 проводника одинакового сечения	0,2–2,5	0,5–6	2–16
	1 проводник с наконечником	0,2–6	0,5–16	2–35
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5–4	0,5–10	2–16
Сила тока номинальная, А		41	76	125
Размеры после установки на DIN-рейку, мм Высота x Длина x Толщина		Omega 3: 52x51x8 G1: 56x51x8	Omega 3: 56x53x12 G1: 61x53x12	Omega 3: 62x56x16 G1: 66x56x16

Аксессуары				
Торцевой изолятор	синий	ZCNT601	ZCNT161	ZCNT351
Код шинодержателя		ZCNTSU	ZCNTSU	ZCNTSU
Разделитель		ZDU04R	ZDU04R	ZDU04R
Маркировка (стр. 527)		CNU/08/51 CNU/08/61	CNU/08/51 CNU/08/61	CNU/08/51 CNU/08/61
DIN-рейка		02135	02135	02135
Отвертка		ZCCH02	–	–