



Силовые клеммные соединения D300/55.FF
 Проходные - ширина 55 мм 2.165 in



D300/55.FF



ширина **55 мм** 2.165 in

Описание

- Номинальное сечение до 300 мм² / 1000 Kcml, защитная крышка IP20.
- Крепежный флажок на рейке DIN 3 с двумя положениями для простого монтажа, монтаж наконечника в соответствии с NF C 20-130 и DIN 46234, разнообразные варианты маркировки, монтаж на рейке или монтажной пластине.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Прокходная клемма	2 шпильки M16 без крышки	Серый  D300/55.FF	1SNA190005R2400	1	775.00

Основные технические данные

Подключение		NFC	DIN	UL	CSA
Наконечники	Жесткий - Одножильный / Многожильный	25-300 мм²	6-300 мм²	1000 Kcmil	
	Гибкий	6-300 мм²			
	Калибр				
		IEC		UL	CSA
Винтовой зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный				
	Гибкий				
	Калибр				

Шина

Номинальный ток	520 A	460 A
Номинальное сечение	300 мм ²	1000 Kcmil
Номинальное напряжение	1000 V	600 V
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V	

Инструкции по монтажу

Рейка		ТН 35-7,5, ТН 35-15
Наконечники		Гаечный ключ
Инструмент		H24 мм
Момент затяжки:		25 - 50 N.m 217 - 435 lb.in
Винт перемычки		Шестигранный ключ
Инструмент		6 мм 0.236 in
Момент затяжки:		6 - 12 N.m 52 - 104 lb.in
Винтовой зажим		
Инструмент		
Момент затяжки:		
Длина зачистки изоляции		

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>





















Принадлежности

Описание				Цвет	Тип	Код для заказа	Упа-ковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1	Торцевые фиксаторы	12 мм	0.472 in	Серый 	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2	Переемычки	2 полюса			BJS551-2	1SNA205778R2100	5	158.00
		3 полюса			BJS551-3	1SNA205779R2200	5	266.00
3	Разделители	Для зажимов faston 6.35x0.8мм и винтов			DRF-16	1SNA205771R1200	10	7.00
4	Защитные крышки	Поворотная защитная крышка IP20		Серый 	CPUF185	1SNA190019R2100	5	40.00
5	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта		Белый 	RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

