АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ БЕСПРИВОДНЫЙ «ПРОТИВОГАЗ ПШ-1»

ТУ 2568-242-05795731-2012



Аппарат (далее Противогаз ПШ-1) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-1 представляет одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через шланг подачи воздуха за счет дыхания человека.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ МЕНЕЕ	СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ БОЛЕЕ	СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕИЗВЕСТНОГО СОСТАВА И КОНЦЕНТРАЦИЙ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
17 % об.	0,5% об.		от -40°С до +40°С

Состав

Противогаз ПШ-1 комплектуется лицевой частью, шланговой линией (шланг резинотканевый воздухоподводящий и трубка соединительная), фильтрующим элементом для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и амуницией с сигнально-спасательной веревкой из хлопчатобумажного или лавсанового материала.

Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью для уменьшения вероятности резкого перегиба или сплющивания шланга.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую – в условиях воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.).

По заявке потребителей допускается изменение комплектации аппарата: количества лицевых частей, их размера (роста).

Лицевые части для комплектации противогаза ПШ-1*



МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: МАГ - резина, МАГ-4 - силикон



МАГ-3Л

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3-высокий
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4
- Материал: резина



ШМП-1

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 1-низкий
- Размер (рост): 0, 1, 2, 3, 4
- Материал: резина

Противогаз имеет два исполнения:

ПШ-1 – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, свернутым в бухту;

ПШ-1Б – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, закрепленном на барабане.

Гарантийный срок хранения

Противогаза – 3 года;
Сигнально-спасательной веревки – 1 год.

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2).

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Произв

АО «Сорбент»