

 <sup>®</sup> ГРУППА КОМПАНИЙ  
**ВЗЛЕТ**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ  
 контакт- центр (бесплатный звонок) ..... 8-800-333-888-7  
 e-mail: ..... mail@vzljot.ru  
 Документация и программное обеспечение  
 размещены на сайте [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)

|                 |  |                       |                        |                    |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Заявка №</b> |  | от «__» _____ 20__ г. | <b>Дата готовности</b> | «__» _____ 20__ г. |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|

**Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР  
исполнения ПР (пищевое)**

Комплект однотипных приборов  шт.

исполнение

11 - 21 - 34 - 40 - 51 - 61 - 7 - 8 - 9 - ПР0 - Б - П - ПШ

измеряемая жидкость  диапазон температуры,  материал трубопровода

**Исполнение расходомера:**

|               |                  |  |               |                   |  |
|---------------|------------------|--|---------------|-------------------|--|
| <b>ПР-015</b> | резьбовой, DN 15 |  | <b>ПР-050</b> | резьбовой, DN 50  |  |
| <b>ПР-025</b> | резьбовой, DN 25 |  | <b>ПР-065</b> | резьбовой, DN 65  |  |
| <b>ПР-032</b> | резьбовой, DN 32 |  | <b>ПР-080</b> | резьбовой, DN 80  |  |
| <b>ПР-040</b> | резьбовой, DN 40 |  | <b>ПР-100</b> | резьбовой, DN 100 |  |

|                             |     |                           |   |                                               |      |                             |   |
|-----------------------------|-----|---------------------------|---|-----------------------------------------------|------|-----------------------------|---|
| Тип защиты                  | -11 | IP67, t° жидкости до 150° | х | Интерфейс                                     | -91  | стандартная. комплектация.* |   |
| Давление                    | -21 | 1,6 МПа                   | х |                                               | -92  | станд. + RS 485 PROFIBUS    |   |
| Штуцер                      | -34 | DIN 11851                 | х |                                               | -93  | станд. + ETHERNET           |   |
| Защитные кольца             | -40 | отсутствуют               | х | Прокладки                                     | -ПРО | отсутствуют                 | х |
| Электроды                   | -51 | нержавеющая сталь         | х | Блок питания 220/24 В:                        | -Б1  | 30.24                       |   |
| Индикатор                   | -61 | индикатор, клавиатура     | х |                                               | -Б2  | отсутствует                 |   |
| Поворот индикатора:         | -71 | без поворота              |   | Направление потока/<br>погрешность            | -П1  | однонаправленное/0,35%      |   |
|                             | -72 | на 90° по час. стрелке    |   |                                               | -П2  | реверсивное/0,35%           |   |
| Поворот электронного блока: | -81 | без поворота              |   | Выносной блок индикации<br>и архивации данных |      | ИБК-ТЭР**                   |   |
|                             | -82 | на 90° по час. стрелке    |   |                                               |      |                             |   |
|                             | -83 | на 180° по час. стрелке   |   |                                               |      |                             |   |
|                             | -84 | на 270° по час. стрелке   |   |                                               |      |                             |   |

\* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления

**\*\*** - поставляется по отдельной карте заказа

\*\*\* - Опции только для раздельного исполнения расходомера

**Исполнение расходомера:**

**интегральное**

### Крепление вторичного преобразователя\*\*\*:

## настенный кронштейн

Кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м<sup>\*\*\*</sup>

раздельно

**крепление на трубе**

длина кабеля питания, м

**длина кабеля связи** (для токового, дискретных выходов), м

**Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт:**

### Присоединительная арматура

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| DN трубопровода | комплект №1 (ПШ1)<br>(габаритный имитатор) |
|                 |                                            |

**Дополнительные услуги:**

## Проектирование

Монтаж ☐

Шеф-монтаж ☐

Пусконаладочные работы ☐

**Примечания:**

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак ☒ , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Лицо заполнившее карту

(ФИО, должность)

(подпись)

Тел.

**e-mail:**