

Информация о продукции

48 11 J4

Прецизионные щипцы для стопорных колец

для внутренних стопорных колец

DIN 5256 C



- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- прямые концы
- запрессованные наконечники: проволока из пружинной стали, тянутой
- корпус клещей: хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле



| назначения | |
|------------------------------|--|
| Номер артикула | 48 11 J4 |
| EAN | 4003773048558 |
| Клещи | фосфатированные |
| Ручки | с противоскользящими пластиковыми рукоятками |
| Вес | 580 g |
| Размеры | 320 x 46 x 17 mm |
| Норма | DIN 5256 C |
| Reach | нет |
| RohS | нет |
| Технические атрибуты | |
| Форма | 1 |
| Диапазон диаметров отверстий | Ø 85 – 140 mm |
| Наконечники (диаметр) | Ø 3,2 mm |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC002228 |
| ETIM 6.0 | EC002228 |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1 | 27112140 |

Возможны технические изменения и ошибки