



ПРОФЕССИОНАЛ

Штроборезы

- Улучшенный привод с повышенной мощностью
- Облегченная конструкция
- Электронные системы управления и защиты



#ШТРОБИМОЩНО



- **Высокомощный NQM двигатель** для наиболее тяжелых работ
- **Увеличенная перегрузочная способность**
- **Длительный ресурс в номинальном режиме** (до 500 рабочих часов)
- **Оптимальная твердость щеток** увеличивает межсервисный период



- **Магниевый кожух** диска на 10% снижает вес изделия (по сравнению с пред. серией)
- **FDP** – усиленная защита от пыли всех узлов
- Необходимые **электронные системы**: плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой*, защита от перегрузки и обратного удара
- **Большая площадь воздушных отверстий**
- **Эффективное охлаждение**



- **Наглядная шкала** глубины реза
- **Опорные ролики** для ровного ведения
- **Поворотная основная рукоятка**
- **Широкий выключатель** с защитой от случайного пуска и фиксацией во включенном положении
- **Пылеотводный патрубок D43/d36 мм**

Технические характеристики



Серия	МАСТЕР	ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ	ПРОФЕССИОНАЛ		
Артикул	ЗШ-30-1205 Т	ЗШ-П30-1600 ПСТ	ЗШ-П30-1600 ПСТК	ЗШ-П45-2200 ПТ	ЗШ-П45-2200 ПТК	ЗШ-П65-2700 ПСТ	ЗШ-П65-2700 ПСТК
Кейс	без кейса	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом
Мощность, Вт	1200	1600		2200		2700	
Глубина реза, мм	0 – 30	0 – 30		0 – 45		20 – 65	
Ширина реза, мм	3 – 30	3 – 30		4.3 – 35		4.3 – 40	
Диаметр диска, мм	125	125		180		230	
Посадочный диаметр, мм	22.2	22.2		22.2		22.2	
Число оборотов, об/мин	8800	8800	8000	6600			
Функции							
Плавный пуск	-	•		•		•	
Поддержание оборотов	-	•		-		•	
Защита от перегрузки	•	•		•		•	
Бронирование обмоток двигателя	-	•		•		•	
Защита коллектора от повреждения	•	•		•		•	
Усиленная пылезащита	-	•		•		•	
Лабиринтное уплотнение подшипников	•	•		•		•	
Поворотная рукоятка	•	•		•		•	
Магниеый кожух диска	•	•		•		•	
Дополнительная рукоятка	•	•		•		•	
Комплектация							
Рукоятка дополнительная, шт.	1	1		1		1	
Ключ специальный, шт.	1	1		1		1	
Ключ имбусовый, шт.	1	1		1		1	
Упаковка							
Габариты, см	45 × 21 × 18	47.5 × 21 × 17.5	46 × 22 × 25	70 × 20 × 34	60 × 21 × 33	75 × 21.5 × 36	
Масса изделия, кг	3.9	4.1		7.8		9.4	
Масса в упаковке, кг	4.8	5.0	6.4	9.5	12.4	11.2	15

Особенности конструкции

ЗШТ-П45-2200 ПТ / ЗШТ-П45-2200 ПТК



2200 Вт

0 – 45 мм



Магнийевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза



Поворотная основная рукоятка для удобства при любой ориентации

Патрубок подключения пылесоса D43/d36 мм

Встроенное крепление ключа

2 положения дополнительной рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины штробления

Кнопка выключателя с фиксацией

Электронный блок с функциями плавного пуска, защиты от перегрузки, поддержания оборотов и обратного удара

Быстрый доступ к щеткам для замены



Защелки с защитой от самооткрывания



Удобный металлический ящик для хранения и переноски*

Особенности конструкции

ЗШТ-П65-2700 ПСТ / ЗШТ-П65-2700 ПСТК



2700 Вт

20 – 65 мм



Магниевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза



Поворотная основная рукоятка для удобства при любой ориентации

Патрубок подключения пылесоса D43/d36 мм

Встроенное крепление ключа

2 положения дополнительной рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины штробления

Кнопка выключателя с фиксацией

Электронный блок с функциями плавного пуска, защиты от перегрузки, поддержания оборотов и обратного удара

Быстрый доступ к щеткам для замены



Защелки с защитой от самооткрывания



Удобный металлический ящик для хранения и переноски*