
ДСП-113-01



Гарантия 7 лет | IP66/ IP67 | У1

Сделано в России | -35 +60 | EMC | IK08

Отсутствие пульсаций | F | CRI >80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания наружного исполнения работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В и имеет защиту от МИП до 6 кВ. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом. Блок аварийного питания устанавливается между корпусом и драйвером, высота БАП составляет 61 мм.


Оптическая часть: рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

D60



D90



Ø 277x150 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-113-01-50-4K-D60	50 Вт	8500 лм	4000 K	170
ДСП-113-01-50-4K-D90	50 Вт	8900 лм	4000 K	178
ДСП-113-01-70-4K-D60	70 Вт	12100 лм	4000 K	173
ДСП-113-01-70-4K-D90	70 Вт	12600 лм	4000 K	180
ДСП-113-01-100-4K-D60	100 Вт	16500 лм	4000 K	165
ДСП-113-01-100-4K-D90	100 Вт	17500 лм	4000 K	175
ДСП-113-01-120-4K-D60	120 Вт	19400 лм	4000 K	162
ДСП-113-01-120-4K-D90	120 Вт	20600 лм	4000 K	172

Модификации серии ДСП-113-01 ДСП-113-01-W-YK-D-Z

W — мощность
50 — 50 Вт
70 — 70 Вт
100 — 100 Вт
120 — 120 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 K
4 — 4000 K
5 — 5000 K

D — угол светового потока
D60 — 60°
D90 — 90°

Z — исполнение
A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW