- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно диаметру врезного отверстия из технических характеристик.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм^2, в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника.
- Установите светильник во врезное отверстие.

Внимание! Максимальная толщина потолка – 24 мм. Минимально необходимое пространство за потолком – 85 мм.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений.
Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».
141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавтотранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

EAC

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Встраиваемый светильник направленного света ДВО-Д02

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемые светодиодные светильники направленного света серии ДВО-Д02 торговой марки INNOLUX предназначены для акцентного освещения жилых и административно-общественных помещений. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники могут использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-Д02-10-30-3К-IP65	ДВО-Д02-10-30-4К-IP65	ДВО-Д02-10-30-5К-IP65	ДВО-Д02-11-30-3К-IP65	ДВО-Д02-11-30-4К-IP65	ДВО-Д02-11-30-5К-IP65	ДВО-Д02-12-30-3К-IP65	ДВО-Д02-12-30-4К-IP65	ДВО-Д02-12-30-5К-IP65	ДВО-Д02-10-40-3К-IP65	ДВО-Д02-10-40-4К-IP65	ДВО-Д02-10-40-5К-IP65	ДВО-Д02-11-40-3К-IP65	ДВО-Д02-11-40-4К-IP65	ДВО-Д02-11-40-5К-IP65	ДВО-Д02-12-40-3К-IP65	ДВО-Д02-12-40-4К-IP65	ДВО-Д02-12-40-5К-IP65
Тип рассеивателя	линзовый			опаловый			линзовый			линзовый			опаловый			линзовый		
Цвет корпуса	белый																	
Мощность, Вт	30									40								
Напряжение питания, В	176–264																	
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60																	
Сила тока, А	0,13									0,18								
Цветовая температура, К	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Световой поток светильника, лм	3700			3200			3650			4700			4200			4650		
Световая отдача, лм/Вт	123			107			122			118			105			116		
Индекс цветопередачи	Ra>80																	
Коэффициент пульсации	<1%																	
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,97																	
Диммирование	нет																	
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65																	
Ударопрочность	IK08																	
Класс защиты от поражения электрич. током	II																	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4																	
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+40																	
Количество светодиодов, шт.	48																	
Бренд и тип светодиодов	HONGLI 2835																	
Угол светового потока	50°			90°			70°			50°			90°			70°		
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П																	
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Г			Д			Г			Г			Д			Г		
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,5—1,0																	
Энергоэффективность	A+																	
Способ монтажа	встраиваемый																	
Материал корпуса	алюминий																	
Материал рассеивателя	поликарбонат																	
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	⌀185x80																	
Врезное отверстие, мм	157–168																	
Вес светильника, кг	1,5																	
Срок службы, часов	80 000																	
Гарантия, лет	7																	