ДВО-Д03 NEW







Гарантия 7 лет | IP20 | УХЛ2

Сделано в России | -25 +40 | EMC | AC/DC

Отсутствие пульсаций | F | IK07 | CRI >90






описание модели

Конструкция: корпус светильника, выполненный из алюминия, выдвигается и поворачивается вокруг своей оси, что позволяет менять угол светового потока до 45° по вертикали и на 360° по горизонтали. Светильник оснащен внешним драйвером со степенью защиты IP65 и выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: рассеиватель – прозрачное стекло. Угол светового потока – 25°.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные, подшивные и натяжные потолочные системы.

25°



20 Вт ∅ 135x102 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДВО-Д03-10-20-4K-IP20	20 Вт	2100 лм	4000 К	105

30 Вт ∅ 166x131 мм

ДВО-Д03-10-30-4K-IP20	30 Вт	3510 лм	4000 К	117

40 Вт ∅ 166x131 мм

ДВО-Д03-10-40-4K-IP20	40 Вт	5300 лм	4000 К	133

Модификации серии ДВО-Д03 **ДВО-Д03-10-W-YK-IP20**

W — мощность	Y — цветовая температура
20 — 20 Вт	3 — 3000 К
30 — 30 Вт	4 — 4000 К
40 — 40 Вт	5 — 5000 К