# UVLite

УФ-стерилизатор из нержавеющей стали - широко используемая система обеззараживания и очистки воды, которая может эффективно дезинфицировать воду от бактерий, вирусов и плесени.

Степень стерилизации достигает 99,99%.

Нержавеющая сталь соответствует всем экологическим требованиям.

**Особенности:** легкий, экономичный, безопасный.

**Применение:** питьевая вода, общественные места, пищевая промышленность и т. д.

## T5/T6 UVC ЛАМПА 4 PINS (E-ENDS)



**Особенности:**

1. Электроды и кварцевая трубка обрабатываются специальной техникой, УФ-лампа имеет долгий срок службы.
2. Разные варианты держателя лампы, пластик и керамика.
3. Высокопроизводительные лампы могут производить гидроксил в воде, разлагая органические вещества.

**Применение:**

1. Дезинфекция очищенной воды, бытовой воды, деионизированной воды, медицинской воды и другое.
2. Оборудование для очистки воды
3. Используется для очистки сточных вод, в качестве фотокатализатора, фотокаталитической деградации органических соединений в воде.

| Модель | Диаметр | Длина | Мощность | Напряж. | Ток | УФ-интенсив. (Дист.=1 м) | Срок службы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL6LAMP25W | 15 | 565 | 25 | 74 | 425 | 77 | 10000 |
| UVL8LAMP30W | 15 | 885 | 30 | 82 | 425 | 85 | 10000 |
| UVL12LAMP55W | 15 | 925 | 55 | 120 | 512 | 145 | 10000 |

WATERSTRY WWW.WATERSTRY.RU

# UVLite

## Кварцевая трубка



**Характеристики:**

Высокая термостойкость
Хорошая коррозионная стойкость
Низкий коэффициент теплового расширения
Хорошая эффективность электроизоляции
Длительное время использования
Высокая чистота, диоксид кремния> 99,99%
Коэффициент пропускания света> 90%

| Модель | Длина | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенок | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| UVL6Q25W | 580mm | 20mm | 23mm | 1.5mm | |
| UVL8Q30W | 900mm | 20mm | 23mm | 1.5mm | |
| UVL12Q55W | 940mm | 20mm | 23mm | 1.5mm | |






**Спецификация:**

1. Электрический балласт для УФ-ламп;
2. Большой коэффициент мощности;
3. CE, UL сертификаты;
4. 1 год гарантии

| Модель | Тип | Вход. напр. | Вход. ток | Мощность | Старт.темп. |
|---|---|---|---|---|---|
| YTG01-55W | 55W UVC | 220V/120V | 0.417 | ≥0.95 | 0/-18 |