



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (НОЖНИЦЫ, НАПИЛЬНИКИ, МОЛОТКИ, ТОПОРЫ, ШГИ)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46825	Для разметки и разбивки бетона, камня и кирпича. Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ.	48

ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46831	Для работы по металлам, также возможна работа по бетону, камню, кирпичу. Материал: термообработанная легированная сталь с твердостью 58-62 HRC.	10/100
46832		10/100

РОССИЯ



«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46841	160 x 16 мм	9
46842	200 x 20 мм	6
46843	240 x 25 мм	6

КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

БУРАВЧИКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46861	Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	12/120

БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46862	Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	10/50
46863		10/50

РОССИЯ



«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46865	3,2 мм	40
46866	6,3 мм	30

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46870	«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.	70

КЕРНЕР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46874	Кернер «НИЗ».	60
46875		40

ØFIT IT

46876	Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	10/50
-------	---	-------

НИЗ

46877	Для нанесения разметки и кернения стали с твердостью до 42 HRC. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	50/400
-------	--	--------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46881	Для нанесения разметки и кернения незакаленной стали твердостью до 45 HRC, а также цветных металлов, пластика, дерева, ЛДСП и т.п. материалов. Благодаря пружинному механизму не требует применения молотка и может использоваться одной рукой. Удобен для работы в труднодоступных местах. Сила удара регулируется поворотом колпачка в верхней части кернера. Твердость наконечника 58-60 HRC. Материал: корпус из инструментальной стали с латунным покрытием, наконечник из быстрорежущей (HSS) стали с антикоррозийным никелевым покрытием. Упаковка: блистер.	50/300

ØFIT IT

46882	Для нанесения разметки и кернения незакаленной стали твердостью до 45 HRC, а также цветных металлов, пластика, дерева, ЛДСП и т.п. материалов. Благодаря пружинному механизму не требует применения молотка и может использоваться одной рукой. Удобен для работы в труднодоступных местах. Сила удара регулируется поворотом ручки. Твердость наконечника 58-60 HRC. Материал: ручка из ударопрочного ABS пластика, наконечник из быстрорежущей (HSS) стали с никелевым антикоррозийным покрытием, корпус из инструментальной стали с антикоррозийным никелевым покрытием. Упаковка: блистер.	50/300
-------	--	--------

ГВОЗДОДЕР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46898	Круглый. Материал: инструментальная сталь.	10
46901		10
46902		10
46907		10
46909		10
46910		10

46913	Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.	60
-------	--	----

ØFIT IT

46915	С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.	30
46916		20
46917		16

ØFIT IT

46921	С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.	20
46922		16

ØFIT
HIGH INDUSTRIAL TOOLS

ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ

46831 / 46832



См. на стр. 128

- ♦ Для работы по металлам, также возможна работа по бетону, камню, кирпичу.
- ♦ Термообработанная легированная сталь с твердостью 58-62 HRC.