

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	MASTECH							
Фото								
Артикул	13-2020	13-2091 NEW	13-2021	13-2087 NEW	13-2029	13-1223	13-2027	13-2069 NEW
Модель	MS8239C	MS8301D	MS8217	8209	MS8229	MS8236	MS8360C	MS8361D
Ключевые особенности модели	Измерение емкости, частоты, температуры	SMART - функция автоопределения необходимого измерения	Напряжение 1000 В, емкость, скважность, автовыбор диапазона	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Мультиметр и кабельный тестер 2 в 1	Частота, NCV, температура	Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение.
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V			-
Максимальное значение	4000	6000	4000	4000	4000	2000	2000	4000
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V
Переменный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Постоянный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Сопротивление	40 MΩ	10 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	40 MΩ
Емкость	100 μF	-	100 μF	200 μF	100 μF	-	200 μF	100 μF
Частота	10 MHz	3 kHz	100 kHz	20 kHz	200 kHz	-	20 kHz	10 MHz
Скважность	●	●	●	●	-	-	-	●
Измерение температуры	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-55~1000 °C	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	●	●	-	-
Проверка диодов	●	-	●	●	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	-	●	-	-	●	●
Фонарик	●	-	-	-	●	●	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	-	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	-	-	-	-	●	●
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	-	-	-	-	-	●	-	-
Двойной дисплей	-	●	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	●	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	-	-	●	-	-	-	●
Относительная влажность	-	-	-	30~90%	20~95%	-	-	-
Уровень шума	-	-	-	35~100 dB	40~100 dB	-	-	-
Освещенность	-	-	-	40000 Lux	4000/40000 Lux	-	-	-
Температура окружающей среды	-	-	-	-	0~40 °C/ 32~104 °F	-	-	-
Проверка кабеля	-	-	-	-	-	RJ11/RJ45/Tone	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	Bluetooth
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	●	-	-	-