ШУРУП ПО БЕТОНУ (НАГЕЛЬ)



Назначение: для монтажа конструкций из металла, пластика, дерева (в основном оконных и дверных блоков) к кирпичному, бетонному или шлакоблочному основанию. Требует предварительной подготовки отверстия путём сверления / бурения.
Покрытие: желтый цинк.

Диаметр, D, мм	7,5
Шлиц	Tx30
Диаметр отверстия, d, мм	6

Длина, L, мм	Вес, кг / 1000 шт.
52	9,8
72	13,5
92	17,2
112	20,8
132	24,8
152	28,2
182	34
202	36,8
212	39

ШУРУП ДИСТАНЦИОННЫЙ ЮСТИРОВОЧНЫЙ TORX DAXMER

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Назначение: для монтажа деревянных конструкций на определенном расстоянии от основания. Используется в соединениях, требующих точной регулировки зазора, например, при кровельных или фасадных работах. Идеально подходит для выравнивания панельной обшивки, досок, фальшпотолков и пола. Благодаря своей конструкции, шуруп в процессе установки легко выравнивает по высоте соединяемые узлы. Технологичная фреза направляет саморез ровно вдоль волокон древесины, снижая сопротивление при закручивании. Потайная головка обеспечивает скрытый монтаж.
Головка: потайная, с зенкующими насечками.
Резьба: редкая основная и под головой (со специальной геометрией).
Наконечник: острый, с режущей кромкой.
Покрытие: цинк.

Диаметр, D, мм	Номер шлица	Длина, L, мм / Вес, кг / 1000 шт.			
6	Tx30	70	80	90	100
		8.7	9.8	10.8	11.97