

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБОРОТЫ КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ

ULTRA CH

Bi-Metall HSSE-Co8 (M42) • 4-6 TPI

Коронки по металлу с хвостовиком



Размерный ряд

Ø 16-102 мм

Материалы

6 групп материалов

Единицы

об/мин

Рекомендуемые обороты

Артикул	Диаметр, мм	Алюминий, об/мин	Латунь, бронза, об/мин	Сталь, об/мин	Легированная сталь, об/мин	Чугун, об/мин	Нержавеющая сталь, об/мин
CH 16	16	597	697	597	398	199	275
CH 19	19	503	587	503	335	168	230
CH 20	20	477	557	477	318	159	220
CH 22	22	434	507	434	290	145	195
CH 25	25	382	446	382	255	127	175
CH 27	27	354	413	354	236	118	160
CH 29	29	329	384	329	220	110	150
CH 30	30	318	372	318	212	106	145
CH 32	32	299	348	299	199	100	140
CH 35	35	273	318	273	182	91	125
CH 38	38	251	293	251	168	84	115
CH 40	40	239	279	239	159	80	110
CH 44	44	217	253	217	145	72	95
CH 51	51	187	219	187	125	62	85
CH 60	60	159	186	159	106	53	70
CH 67	67	143	166	143	95	48	65
CH 70	70	136	159	136	91	45	60
CH 76	76	126	147	126	84	42	55
CH 83	83	115	134	115	77	38	50
CH 89	89	107	125	107	72	36	45
CH 95	95	101	117	101	67	34	45
CH 102	102	94	109	94	62	31	40

Все значения в таблице указаны в об/мин.