

■ ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ И АКСЕССУАРЫ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кросс распределительный стоечный является пассивным устройством, представляет собой стальной корпус с отверстиями под сменные планки.

Устанавливается в монтажные стойки, телекоммуникационные и серверные шкафы.

ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ И АКСЕССУАРЫ

ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ ЧАСТИЧНО УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ С ПЛАНКАМИ

ОСОБЕННОСТИ

Укомплектованные стоечные кроссы предназначены для установки в телекоммуникационные 19-дюймовые стойки и шкафы. Изготавливаются и поставляются в следующих модификациях: с монтажным комплектом, с комплектом адаптеров и пигтейлов.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ:

- Кросс Распределительный Стоечный 1U до 24 портов (без планок) – 1 шт;
- Сменная планка для оптических розеток 8 SC/LC duplex Кл – 3 шт;
- Оптическая розетка SC sm/mm – 24 шт;
- Шнур оптический pt SC/UPC 9/125мкм 1.5м LSZH (пигтейл) – 24 шт;
- СКУ-1 сплайс-кассета пластик – 1 шт;
- Крышка для СКУ-1 – 1 шт;
- Комплект для защиты сварки, 60мм – 24 шт.

ПРИМЕР

Кросс NTSS оптический 19" укомплектованный 1U, 24 порта SC/UPC, 9/125 мкм

Артикул:

NTSS-RFOB-1U-24-SC/U-9-SP1.5G1AY



NTSS-WFOB-16-SC/2LC-S0010-BL

КРОСС NTSS ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ ЧАСТИЧНО УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ 16 ПОРТОВ SC/LC DUPLEX (ПЛАНКА SC/2LC-2ШТ. СПЛАЙС-КАССЕТА-1ШТ) ЧЕРНЫЙ

ПОСТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИИ:

19» Кросс оптический	RsFOB – 19» выдвижной кросс стоечного исполнения RFOB – 19» кросс стоечного исполнения
Высота, U	1U, 2U, 3U, 4U
Кол-во портов	2, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 144
Тип адаптера	SC/U, SC/A, 2SC/U, 2SC/A, 2LC/U, 2LC/A, 4LC/U, 4LC/A, FC/U, FC/A, ST/U
Модальность	9 – 9/125, 657 – 9/125 G.657 A1, 50 – 50/125, 62.5 – 62.5/125, 503 – 50/125 OM3, 504 – 50/125 OM4
Сплайскассета	0 – НЕТ, S – ДА
Пигтейлы	0 – НЕТ, P1.5 – РЕЗАННЫЙ 1,5М, P2*1.5 – ПАРНЫЙ 2*1,5М
Гильзы	0 – НЕТ, G – ДА
Планки	0 – сплошная панель; 1 – Сменная планка 8 SC/2LC Кл; 2 – Сменная планка 8 FC/ST Кл; 3 – Сменная планка 8 SC/2LC под винты; 6 – Сменная планка 16 SC/2LC Кл (для 4U кросса 144n); 7 – Сменная планка 16 FC/ST Кл (для 4U кросса 144n)
Наличие адаптеров	0 – НЕТ; А – ДА
Наличие комплекта крепления	0 – НЕТ; А – ДА
Цвет	К – Комплект крепежа винт+шайба +- гайка M6x16 BL – черный, 0 – серый



NTSS-WFOBМН-8-FC/ST-S0020

КРОСС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ NTSS
МИНИ ДО 8 ПОРТОВ FC/ST (ПЛАНКА FC/ST-1ШТ.
ДВЕРКА С ЗАМКОМ+ЛОЖЕМЕНТ)



NTSS-RFOB-1U-8/16/24-SC-S0010

КРОСС NTSS ОПТИЧЕСКИЙ 19" ЧАСТИЧНО
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ 1У, 8/16/24 ПОРТОВ SC