


ДВО-26
равномерная засветка



Опал



Опал




Гарантия
7 лет



IP40

УХЛ4



Сделано
в России

-20
+40

EMC

Отсутствие
пульсаций



IK08

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 12 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x595 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

50 / 60 / 70 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-26-О-50-4К-IP40	50 Вт	6400 лм	4000 К	128	Опал
ДВО-26-О-60-4К-IP40	60 Вт	7950 лм	4000 К	133	Опал
ДВО-26-О-70-4К-IP40	70 Вт	9600 лм	4000 К	137	Опал

Модификации серии ДВО-26 ДВО-26-О-**W**-**Y**К-IP40-**Z**

W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
50 — 50 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
60 — 60 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
70 — 70 Вт	5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
		CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90