013 733

Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с крупным шагом с углом профиля 60° (M)
- От M3 с поднутрением
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Может применяться для обработки нержавеющих сталей
- Для обработки материалов с пределом прочности 400-1200Н/мм² (38HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

M | HSS E | Тип VA | 60° | DIN 13 | EN 22568 | DIN 223 | 6g | NORGAU®

P	M	K	N	S	H	O
●	●	●	●	○		

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89



M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS-E Артикул
M 3	0,5	20	5	013 733 130
M 4	0,7	20	5	013 733 160
M 5	0,8	20	7	013 733 190
M 6	1	20	7	013 733 210
M 8	1,25	25	9	013 733 240
M 10	1,5	30	11	013 733 280
M 12	1,75	38	14	013 733 330
M 14	2	38	14	013 733 360

M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS-E Артикул
M 16	2	45	18	013 733 410
M 18	2,5	45	18	013 733 430
M 20	2,5	45	18	013 733 460
M 22	2,5	55	22	013 733 480
M 24	3	55	22	013 733 500
M 27	3	65	25	013 733 520
M 30	3,5	65	25	013 733 540

