

REXANT

08-0701

КОНЦЕВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ЗАГЛУШКА

КИЗ-1, \varnothing 2,8 мм (1,0-2,5 мм²)

Температурный диапазон: -40...+105 °C

Напряжение: $U_n = 600$ В; $U_{imp} = 600$ В

Типы проводников: жесткие одножильные

Рекомендованная комбинация проводников: 2x1,25 мм²

Суммарное минимальное сечение: 1,0 мм²

Суммарное максимальное сечение: 2,5 мм²

Внутренний диаметр латунной трубки: D = 2.8 мм

Материал корпуса: нейлон 6.6, не содержит галогенов

100 ШТ.

Для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка из нескольких проводов. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Не предназначено для прямого контакта с детьми. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не погружайте в воду. Наденьте заглушку на пучок зачищенных проводов до упора и обожмите специальными пресс-клещами. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединения, находящегося под напряжением. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При обнаружении неисправности, сколов и трещин – заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% при температуре -40...+50 °C. По истечении срока службы – утилизировать. Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

**IP20**

Дата изготовления: