

ПРОЖЕКТОР RGBW



Серия светодиодных светильников для цветодинамической подсветки зданий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов. Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объект предусмотрена регулировка по углу наклона и высоте в широком диапазоне. Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением – красного, синего, зеленого цвета. Светильники предназначены для настенного монтажа. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветка колонн;
- Архитектурных элементов.



LED

-40
+45

175
264

cos f
0,9

IP
67


≤1%

3 ГОДА


Управление по протоколу DMX-512



Настенный монтаж



Удобная регулировка наклона и высоты



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Модификация с оптикой КСС – К13°	25 Вт	50 Вт	70 Вт	100 Вт	150 Вт
Артикул	LE-СБУ-48-025- 3110 -67RGBW	LE-СБУ-48-050- 3114 -67RGBW	LE-СБУ-48-070- 2311 -67RGBW	LE-СБУ-48-100- 3156 -67RGBW	LE-СБУ-48-150- 3160 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС – Г55+12°					
Артикул	LE-СБУ-48-025- 3111 -67RGBW	LE-СБУ-48-050- 3115 -67RGBW	LE-СБУ-48-070- 2313 -67RGBW	LE-СБУ-48-100- 3157 -67RGBW	LE-СБУ-48-150- 3161 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС – Г50°					
Артикул	LE-СБУ-48-025- 3112 -67RGBW	LE-СБУ-48-050- 3116 -67RGBW	LE-СБУ-48-070- 2315 -67RGBW	LE-СБУ-48-100- 3158 -67RGBW	LE-СБУ-48-150- 3162 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС – К30°					
Артикул	LE-СБУ-48-025- 3113 -67RGBW	LE-СБУ-48-050- 3117 -67RGBW	LE-СБУ-48-070- 2317 -67RGBW	LE-СБУ-48-100- 3159 -67RGBW	LE-СБУ-48-150- 3163 -67RGBW
Световой поток, лм	2500 лм	5000 лм	7000 лм	10000 лм	15000 лм
Общая информация					
Количество светодиодов, шт	13 шт	24 шт	34 шт	51 шт	70 шт
Мощность, Вт	25 Вт	50 Вт	70 Вт	100 Вт	150 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	288x124x382 мм	288x124x413 мм	346x114x413 мм	400x114x462 мм	440x114x522 мм
Вес нетто, кг	3,8 кг	4,3 кг	4,9 кг	5,8 кг	6,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц				
Класс светораспределения	П				
Пульсации светового потока, менее %	1%				
Коэффициент мощности	0,9				
Класс электробезопасности	I				
Степень защиты, IP	67				
Климатическое исполнение	УХЛ 1				
Температурный диапазон, С	-40 ÷ +45°С				
Срок службы, часы	50 000 часов				
Гарантийный срок, лет	3 года				
Опции					
Светодиоды красного свечения	LE 1648				
Светодиоды зелёного свечения	LE 1649				
Светодиоды синего свечения	LE 1650				
Светодиоды янтарного свечения	LE 3054				
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	LE 2457				
Цвет корпуса по шкале RAL	LE 0894				
Диммируемый источник питания 1-10В	LE 0757				
Диммируемый источник питания DALI	LE 0973				

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый.

