

# Светильник "Шахтер ДСР"

## со светодиодным модулем

Предназначен для освещения подземных выработок, угольных шахт и иных объектов горнорудной промышленности с невзрывоопасной средой, используется для освещения цехов, производственных и строительных помещений с невзрывоопасной средой, тоннелей.

Также светильник применяется в судостроительной промышленности включая системы технического обеспечения судов. Корпус изготовлен из алюминия, не ржавеет, покрашен порошковой краской. Дополнительный радиатор из алюминия обеспечивает комфортный тепловой режим работы светодиодов тем самым увеличивая их долговечность.

Рассеиватель из стекла защищен от случайных внешних воздействий решеткой. решетка усиленная дополнительным горизонтальным кольцом жесткости.

Металлические гермовводы MGM 20 надежно уплотняют места подвода кабеля ф8-12мм до IP68.

Малый вес светильника с мощной светоотдачей позволяет сократить эксплуатационные расходы при сборе светильников в гирлянду

- ✓ **1030450517** "Шахтер ДСР 01"  
СПЕЦСВЕТ 03-024-214 [517] подвесной,  
с реш. 24Вт, DC24В, 4000К, 2500лм ГУ (с MGM 20)  
Вес 1,950 кг, Размер 200\*168\*275 мм Класс защиты 3  
Энергоэффективный светильник со светодиодным модулем 24Вт работает в электросети с постоянным напряжением 24В.

- ✓ **1030450518** "Шахтер ДСР 01"  
СПЕЦСВЕТ 03-024-201 [518] подвесной,  
с реш. 24Вт, 220В, 4000К, 2500лм ГУ (с MGM 20)  
Вес 1,950 кг, Размер 200\*168\*275 мм Класс защиты 1  
Энергоэффективный светильник со светодиодным модулем 24Вт работает в электросети с напряжением 220В

- ✓ **1030450519** "Шахтер ДСР 01"  
СПЕЦСВЕТ 03-020-201 [519] подвесной,  
с реш. 20Вт, 127В, 2700К, 2500лм ГУ (с MGM 20)  
Вес 1,950 кг, Размер 200\*168\*275 мм Класс защиты 3  
Энергоэффективный светильник со светодиодным модулем 20Вт работает в электросети с напряжением 127В



**MGM  
20**

- ✓ Материал корпуса и накладной гайки гермоввода: никелированная латунь
- ✓ Полная защита оборудования от пыли и влаги
- ✓ Долговечный, надежный, стойкий к коррозии

Возможно изготовление светильников под заказ с другими номиналами мощности в различной комплектации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

**IP54**

гермоввод  
**IP68**  
MGM20

гарантия  
**3**  
года

**УХЛ2**

**2500**  
Лм

**- 60  
+40**

30 000 часов  
**8 лет**  
службы

Подробную информацию Вы можете получить по телефонам:

Отдел продаж г. Пенза: 8(800) 551-09-15

[info@eletex-penza.ru](mailto:info@eletex-penza.ru)

[www.eletex.ru](http://www.eletex.ru)