Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

Трековая низковольтная система освещения

Levity DC 24 V

Описание и назначение устройства	Трековая система Levity - изящная система, где ультратонкая световая полоса составляет всего 5 мм. Предназначена для монтажа и подведения питания к трековым светильникам Levity в сети постоянного тока с номинальным напряжением 24 В.

Технические характеристики

	Артикул	Наименование	Фото/чертеж
Модель шинопровода* *Заглушки в комплект не входят	TRX184-111B	Шинопровод накладной 1 м	
	TRX184-112B	Шинопровод накладной 2 м	
	TRX184-121B	Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 9,5 мм 1 м	
	TRX184-122B	Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 9,5 мм 2 м	
	TRX184-131B	Шинопровод встраиваемый под шпаклевку 1 м	
	TRX184-132B	Шинопровод встраиваемый под шпаклевку 2 м	
	TRX184-R-112B	Шинопровод круглый подвесной 2 м	

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальный допустимый ток на один праводник	4 А
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Способ монтажа	Накладной/Встраиваемый/Подвесной на троссовых подвесах
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	0°С...+50°С
Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный

Максимальная рекомендуемая длина конструкции 10 м
Рекомендуемое расстояние между светильниками - 20 см
На каждые 20 см подвесной конструкции рекомендованная механическая нагрузка не более 1 кг.

Сопутствующие продукты* Приобретаются отдельно в зависимости от требуемого проекта

	Артикул	Наименование	Фото
Набор аксессуаров для накладного шинопровода	TRA184EC-1B	Заглушка для шинопровода накладного и встраиваемых, 2 шт.	
	TRA184CL-11B	Коннектор угловой накладной	
	TRA184ICL-11B	Коннектор угловой внутренний, накладной	
	TRA184C-11S	Коннектор прямой для накладного и подвесного шинопровода	
	TRA184-R900-11B	Коннектор радиусный R900	
	TRA184-R600-11B	Коннектор радиусный R600	

Present illuminated +
+Настоящее в свете
MAYTONI

Набор аксессуаров для круглового (подвесного) шинопровода	TRA184CW-R-11B	Крепление настенное	
	TRA184EC-R-11B	Заглушка для круглого шинопровода, 2шт.	
	TRA184BC-R-11B	Опора напольная для круглого шинопровода	
	TRA184C-11S	Коннектор прямой для накладного и подвесного шинопровода	
	TRA184SW-1B	Тросовый подвес	
Набор аксессуаров для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 9,5 мм	TRA184CL-12B	Коннектор угловой встраиваемый под ГКЛ 9,5 мм	
	TRA184ICL-12B	Коннектор угловой внутренний, встраиваемый под ГКЛ 9,5 мм	
	TRA184C-12S	Коннектор прямой для встраиваемого шинопровода, 2 шт.	
	TRA184-R600-12B	Коннектор радиусный R600	
	TRA184-R900-12B	Коннектор радиусный R900	
Набор аксессуаров для встраиваемого шинопровода под шпаклевку	TRA184C-12S	Коннектор прямой для встраиваемого шинопровода, 2 шт.	
	TRA184ICL-13B	Коннектор угловой внутренний под шпаклевку , встраиваемый	
	TRA187CL-13B	Коннектор угловой встраиваемый, под шпаклевку	
Коннекторы и ввод питания	TRA184CPC-1B-3	Коннектор питания угловой 3см	
	TRA184CPC-1B-7.5	Коннектор питания угловой 7.5см	
	TRA184B-1B-100	Ввод питания	
	TRA184IPC-1B	Прямой коннектор питания	

Правила эксплуатации

Эксплуатация шинопровода с токопроводящими контактами допустима только внутри помещений в отсутствии агрессивной среды и посторонних аэрозольных частиц при температуре от 0°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.
Применимы варианты монтажа на стены и потолок с использованием тросовых подвесов.
Шинопровода поставляются длиной 1 и 2 метра.
Допустимо отрезать сегменты и формировать конфигурации различной формы с использованием дополнительных аксессуаров.

Внимание!

Все работы по установке и монтажу должны производиться лицами, имеющие для этого соответствующие допуски и квалификацию. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Техника Безопасности

Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной сети.
Запрещена эксплуатация системы без источника питания.
Не допускается подключение шинопровода напрямую в сеть переменного тока 230 В 50 Гц — это приведет к выходу из строя светильников.
При формировании трековой системы не превышать более 80% от общей номинальной мощности источника питания.
Максимально допустимая нагрузка на трос для подвесного монтажа 5 кг на метр.
Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденной изоляцией питающего кабеля. Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе.

MAYTONI

	Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью при выключенном питании сети. Не использовать химически агрессивные чистящие средства.
Хранение	Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°С до +70°С и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.
Транспортировка	Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.
Утилизация	Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов. По окончании срока службы изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми отходами, неотсортированными отходами! Отправляйте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.
Сертификация	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Гарантийные обязательства	Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.
Изготовитель	Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161
Импортер	ООО "ФАКЕЛ", 119454, Россия, г. Москва, ул. Лобачевского, д, 92, корп. 4, помещ. VIA, info@maytoni.ru www.maytoni.ru
	Разработано в Германии. Сделано в Китае.

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Артикул _____

Штамп торгующей организации

Present illuminated +

+Настоящее в свете

MAYTONI

Узнай больше
о системе Levity