НЭТКАБ ОКВДСП

Оптический кабель подвесной самонесущий с распределенным силовым элементом из стеклянных нитей, с промежуточной полиэтиленовой оболочкой, с наружной оболочкой из полимерного материала

Конструкция
1. Центральный силовой диэлектрический элемент в виде стеклопластикового прутка.
2. Скрученные вокруг центрального силового элемента оптические модули (ОМ) со свободно уложенными оптическими волокнами (ОВ) или кордельные заполнители.
Для идентификации ОМ повив имеет счетную пару, отличающуюся по цвету от остальных ОМ:
синий ОМ – основной, оранжевый ОМ – направляющий.*
Свободное пространство в ОМ заполнено гидрофобным гелем.
3. Заполнение межмодульного пространства гидрофобным гелем.
4. Промежуточная внутренняя оболочка из полиэтилена.
5. Распределенный силовой элемент из стеклонитей.
6. Наружная оболочка из полиэтилена.**

* – по требованию заказчика расцветка ОМ может быть изменена. ** – наружная оболочка может быть выполнена из других материалов.

Краткий обзор исполнения конструкций

Количество ОВ в кабеле	до 144
Растягивающее усилие, кН	4 - 10
Диаметр кабеля, мм	11,9 - 14,6
Вес кабеля, кг/км	112,4 - 163,7

Сертификация

- Декларация о соответствии Д-ОККБ-5685
- Сертификат пожарной безопасности