

8. ПРОЖЕКТОРЫ

8.1. ПРОЖЕКТОРЫ ИО/РО/ЖО/ГО



СЕРИЯ «АЛАТЫРЬ», «АЛЬТАИР», «АЛАТЫРЬ С», «МАГНУС»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP55..
- IP23 для прожектора «Магнус»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....- 3 болта М8-М16 через отверстия в скобе крепления
- поворот до 90° вверх и 45° вниз, «Магнус» - на 30° вниз
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....1,0
 Материал корпуса.....- алюминиевый сплав
- для «Алатырь С» корпус-сталь, рамка - алюминевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателя.....Alanod

Сфера применения

Освещение открытых пространств, фасадов зданий
 Индекс цветопередачи.....100
 Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный
 Тип лампы.....КГ (кварцево-галогенная)

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей - высокий индекс цветопередачи - 100%

МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«АЛТЫРЬ» ИО 01 IP 55 КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ	«АЛТЫРЬ» ИО 04 IP 55 КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x140	1,5	1040150060	1040150059
1000 Вт, R7s	189 мм	357x321x161	3,0	1040200056	1040200058
1500 Вт, R7s	254 мм	357x321x161	3,0	1040200057	1040200059
2000 Вт, R7s	333 мм	458x430x300	6,2	1040200060	1040200069



МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«АЛТЫРЬ С» ИО 02 IP55 КОРПУС СТАЛЬНОЙ
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x147	1,4	1040150061
1000 Вт, R7s	189 мм	425x410x188	3,3	1040200061
1500 Вт, R7s	254 мм	425x410x188	3,3	1040200068
2000 Вт, R7s	333 мм	458x410x300	5,0	1040200070



МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«МАГНУС» ИСУ 01 IP23 КОРПУС СТАЛЬНОЙ
5000 Вт, K23	гибкие выводы	771x469x388	15	1040200066



9 СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

