041 057
Микрометр цифровой NMD

- С повышенной степенью защиты IP65
- С выводом данных
- Шаг дискретности отсчета 0,001 мм /0,00005”
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/включения микрометра. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы
- Измерительный шпиндель Ø 6,35 мм, перемещение шпинделя 0,5 мм/оборот
- С трещоточным барабаном, обеспечивает надежные и достоверные результаты измерений даже при использовании одной рукой
- Измерения выполняются с постоянным заданным измерительным усилием
- Измерительные поверхности твердосплавные, шлифованные и притертые
- Автоматическое выключение питания при неиспользовании микрометра в течении 5 минут

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **mm/in** – переключение единиц измерений мм/дюйм
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **DATA** (передача данных)



041 057 002

Комплект поставки:

- В пластиком футляре и картонной коробке, батарея CR2032, установочная мера для моделей с диапазоном измерения более 25 мм, ключ, руководство по эксплуатации, паспорт

Дополнительные принадлежности
кабель USB
(Арт. 049 999 020)

стр. 50



Диапазон измерений мм	Шаг дискретности отсчета	Погрешность мм	Масса г	Тип	Артикул
0 - 25	0,001 мм/ 0,00005'	±0,003	270	NMD-165D	041 057 001
25 - 50	0,001 мм/ 0,00005'	±0,003	330	NMD-265D	041 057 002
50 - 75	0,001 мм/ 0,00005'	±0,004	470	NMD-365D	041 057 003
75 - 100	0,001 мм/ 0,00005'	±0,004	630	NMD-465D	041 057 004

041 057
Микрометр цифровой NMD

- С повышенной степенью защиты IP65
- С выводом данных
- Шаг дискретности отсчета 0,001 мм /0,00005”
- Измерительный шпиндель Ø 6,35 мм, перемещение шпинделя 0,5 мм/оборот
- С зажимным винтом и трещоткой, барабан с матовым хромированием
- Измерительные поверхности твердосплавные, шлифованные и притертые

Функции:

- **ON/0 – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **mm/in** – переключение единиц измерений мм/дюйм
- **ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений; предварительная настройка значения
- **HOLD** - сохранение последнего измеренного значения на ЖК-дисплее

Комплект поставки: в пластиковом футляре, батарея LR44, ключ, установочная мера (для моделей с диапазоном измерений более 25 мм), руководство по эксплуатации, паспорт



041 057 025

Дополнительные принадлежности
соединительный кабель USB
Арт. 049 999 021

стр. 50

Диапазон измерений мм	Шаг дискретности отсчета	Погрешность мм	Масса г	Тип	Артикул
0 - 25	0,001 мм/0,00005'	±0,003	265	NMD-2565D	041 057 025
25 - 50	0,001 мм/0,00005'	±0,003	325	NMD-5065D	041 057 050
50 - 75	0,001 мм/0,00005'	±0,004	465	NMD-7565D	041 057 075
75 - 100	0,001 мм/0,00005'	±0,004	620	NMD-10065D	041 057 100