

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Стяжка нейлоновая для СИП с двойным горизонтальным замком представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи двух пластиковых «язычков», попадающих в пазы на ленте.

2. Область применения:

Стяжка кабельная нейлоновая предназначена для соединения в жгут кабелей и проводов, а также для крепления гибких гофротруб и монтажа линий СИП.

Цвет: черный.

Материал изготовления - полиамид 12 (нейлон 12).

3. Комплектность:

Товар в герметичной упаковке.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Длина, мм	Ширина рабочей поверхности, мм	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг	Кол-во в уп.
07-0186	180	6,0	45	35	100
07-0269	260	9,0	66	50	100
07-0359	350	9,0	90	50	100

5. Правила и условия монтажа:

Температура эксплуатации изделий: $-40...+85$ °С.

Температура монтажа: $-20...+85$ °С.

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается на кабель, фиксируясь в максимально доступном напряжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

По истечении срока хранения изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, при этом качественные характеристики могут быть изменены. Минимальная температура монтажа -20 °С. Перед использованием в холодное время года необходимо на два часа занести упаковку в помещение с температурой +20 °С.

Упаковку после вскрытия необходимо плотно запечатать, чтобы сохранить свойства продукции.

Не рекомендуется перегибать бандаж при натяжке.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие повторному использованию, ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50%. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке. Срок службы не менее 10 лет.

Срок хранения не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия;
- механических повреждений;
- использования изделий не по назначению;
- повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.