# GP CR2-2CR1

## Сфера применения

Батарейка GP CR2-2CR1 литиевой электрохимической системы обладает повышенной ёмкостью и создана специально для использования в профессиональной фототехнике: вспышках, экспонометрах, зеркальных фотоаппаратах.

## Преимущества

Литиевые батарейки GP CR2 прекрасно держат заряд и выдают высокое рабочее напряжение (3V), при компактных габаритах и небольшом весе элемента – литиевые батареи на треть легче своих щелочных аналогов. Большой запас электроемкости (160 мАч) увеличивает жизненный цикл батареек.

Источники питания не теряют своих рабочих характеристик в широком диапазоне температур – от -30 до +65°C.

## Особенности эксплуатации и хранения

Благодаря низкому уровню саморазряда литиевые батарейки могут храниться до 10 лет, теряя не более 1% заряда в год, если избегать соседства с металлическими предметами и источниками открытого огня.
Для максимального продления срока службы батареек важно соблюдать полярность. Не используйте элементы неподходящего типоразмера и избегайте одновременной установки старых и новых источников питания, а также батареек разных электрохимических систем и брендов. Не пытайтесь перезарядить батарейки – это может быть опасно.

Не стоит самостоятельно разбирать, паять и деформировать батареи, а при нарушении целостности корпуса не медлите с заменой повреждённого элемента. Не допускайте коротких замыканий, не нагревайте батарейки и храните их в недоступном для детей месте.

По возможности не выбрасывайте отработанные батарейки с бытовым мусором, а сдайте их в специальные боксы для последующей утилизации, установленные в точках продаж электроники.

## Технические параметры

Типоразмер: CR2
Напряжение, В: 3
Ёмкость, мАч: 160

Высота, мм: 10,8
Диаметр: 11,6