МУФТА-КРОСС МКО-У6/СМ4-1PLC4-SC/APC-10SC-10SC/APC-1SC/APC ССД

Номенклатурный номер: **130105-01034**









Предназначена для использования в сетях FTTH/PON с установкой планарных оптических разветвителей 2-го каскада, для монтажа оптических кабелей (ОК), прокладываемых (подвешиваемых) на открытом воздухе и внутри технических помещений (чердаках, подвалах).

Выполнена из пластмассы и имеет пыле-брызгозащищенную тупиковую конструкцию (ввод ОК и вывод дроп-кабелей производится с одной стороны), с уплотнительной прокладкой на стыке кожуха с оголовником. Фиксация кожуха и оголовника осуществляется пластмассовым хомутом с рычажным замком.

Герметизация вводов ОК осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок, а выводы дроп-кабелей герметизируются специальными эластичными пробками.

Конструкция муфты обеспечивает:

- ввод и крепление четырёх диэлектрических ОК с диаметром наружной оболочки до 20 мм, или ввод транзитного кабеля через овальный патрубок и ответвления двух одиночных кабелей через цилиндрические патрубки;
- ввод и крепление 8 абонентских дроп-кабелей (плоских 2х4мм или круглых до 5мм);
- размещение до 72 сростков оптических волокон (КДЗС 4525);
- установку одного или двух разветвителей оптических планарных в мини-корпусе;
- установку до 10-х розеток (адаптеров) оптических типа SC.

В муфте установлен специальный сплиттерный модуль СМ4, в который в зависимости от комплектации могут быть установлены 10 адаптеров SC-типа и один PLC разветвитель 1х8 или два PLC разветвителя 1х4 оконцованных разъёмами SC типа.

Установка муфты на стене или опоре выполняется с применением специализированного кронштейна.

Комплектация

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1 шт.
Модуль СМ4	1 шт.
Кассета КТ-3645	2 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Адаптеры SC/APC	10 шт.
Пигтейлы SC/APC	1 шт.
Сплиттер PLC 1х4 SC/APC	1 шт.
Пинцет для укладки КДЗС	1 шт.
Трубка ТУТ 33/8	2 шт.
Заглушки эластичные от 2 до 3,5 мм	8 шт.
Комплект маркеров и стяжек	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Силикагель (пакет)	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,018141
Вес, кг.:	1,55

Маркировка

МКО	—	муфта-кросс оптическая
У	—	тип оголовника
6	—	тип кожуха
СМ4	—	корпус модуля СМ4
1PLC4	—	сплиттер PLC 1х4 SC/APC
10SC/APC	—	10 адаптеров SC/APC
1SC/APC	—	1 пигтейл SC/APC

Характеристики

Тип корпуса сплиттеров	Мини
Макс. кол-во сварных соединений	72
Тип кассет	КТ-3645
Макс. кол-во кассет	2
Кол-во адаптеров SC	10
Кол-во вводов и способ герметизации:	
- круглый ступенчатый, до 20 мм	2 – ТУТ
- круглый, до 22 мм	2 – ТУТ
- овальный, до 25 мм	1 – ТУТ
- круглый для дроп-кабеля	8 - эластичная заглушка
Герметизация корпуса	Хомут
Температура эксплуатации, ºС	от -60 до +70
Габаритные размеры:	
- длина, мм	433
- диаметр, мм	189,5
Масса, кг (не более)	1,68

Комплектация

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1 шт.
Модуль СМ4	1 шт.
Кассета КТ-3645	2 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Адаптеры SC/APC	10 шт.
Пигтейлы SC/APC	1 шт.
Сплиттер PLC 1x4 SC/APC	1 шт.
Пинцет для укладки КДЗС	1 шт.
Трубка ТУТ 33/8	2 шт.
Заглушки эластичные от 2 до 3,5 мм	8 шт.
Комплект маркеров и стяжек	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Силикагель (пакет)	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,018141
Вес, кг.:	1,55

Маркировка

МКО	—	муфта-кросс оптическая
У	—	тип оголовника
6	—	тип кожуха
СМ4	—	корпус модуля СМ4
1PLC4	—	сплиттер PLC 1x4 SC/APC
10SC/APC	—	10 адаптеров SC/APC
1SC/APC	—	1 пигтейл SC/APC

Номенклатурный номер: **130105-01034**

МУФТА-КРОСС МКО-У6/СМ4-1PLC4-SC/APC-10SC-10SC/APC-1SC/APC ССД

4962,79 руб.

Розничная цена на 27.05.2025 (с НДС)