

Arrigo LED


- 220В
- 50Гц
-
- УХЛ2
- IP54
- 90Ra
- LED





«Опал»



«Микропризма»



«Призма»



Применение

Светильники **Arrigo LED** предназначены для общего освещения медицинских учреждений, «чистых комнат», промышленных помещений и цехов электронной промышленности.

Тип источника света

Светодиодные линейки.

Установка

Встраивается в подвесные потолки.

Материал

Корпус: листовая сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал.

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	лм/Вт	Размеры, LxBxH, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Arrigo LED-03	0280036113-33	36	4600	128	600x600x45	«Опал»	3,7
Arrigo LED-04	0280036113-34	36	5000	138	600x600x45	«Микропризма»	3,7
Arrigo LED-05	0280036113-35	36	5000	138	600x600x45	«Призма»	3,7
Arrigo LED-03(CLIP-IN)	4283036003-51	36	4600	128	600x600x50	«Опал»	3,7
Arrigo LED-04(CLIP-IN)	4283036004-51	36	5000	138	600x600x50	«Микропризма»	3,7
Arrigo LED-05(CLIP-IN)	4283036005-51	36	5000	138	600x600x50	«Призма»	3,7