





		1.5мм² 2-2 проходная клемма			2.5мм² 2-2 проходная клемма			4мм² 2-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20		32	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC1.5-4-GY			TC2.5-4-GY			TC4-4-GY		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG			TC2.5-4-OG			TC4-4-OG		
	Синий	TC1.5-4-BU			TC2.5-4-BU			TC4-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		**Imax/17.5A**			**Imax/24A**			**Imax/32A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	—	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		*			305801			306801		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.