



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн поддерживающий CS1500 EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн EKF предназначен для крепления поддерживающих зажимов PS-1500 на опорах и стойках. Наличие упора на крюке кронштейна позволяет избежать запрокидывания поддерживающего зажима. Кронштейн CS1500 позволяет закрепить на нём ролик для раскатки СИП. Кронштейн рассчитан на механические нагрузки, создаваемые при раскатке СИП. Кронштейн устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Материал	алюминиевый сплав
Диапазон эксплуатационных температур, °C	от -60 до +50
Температура монтажа, °C	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Разрушающая нагрузка, кН	12
Диаметр болта, мм	14-16
Масса, кг	0,2
Артикул	cs-1500

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение работ должно проходить с соблюдением требований безопасности в соответствии с ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177.

Соблюдения требований охраны окружающей среды выполняется в соответствии ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и РД-03-21-2007.

4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Монтаж кронштейна осуществляется с помощью стальной бандажной ленты, либо болтов 14мм или 16 мм.

Эксплуатацию и монтаж поддерживающих кронштейнов необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Поддерживающий кронштейн ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

Величина момента затяжки для болтов 14мм - 40±3 Нм, для болтов 16мм - 60±3

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя поддерживающие кронштейны следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поддерживающего кронштейна заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не менее 40 лет.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн поддерживающий ЕКФ признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.
Печать фирмы-продавца

ОТК 3

Штамп технического
контроля изготовителя

ekfgroup.com

v1.3



Этикетку на изделие хранить в течение всего срока эксплуатации.