


Мощный сетевой лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам **4350FCT/CT**



Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.



Система смены лезвия без инструмента.



Усиленное алюминиевое основание.

3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.

Постоянный контроль скорости под нагрузкой.

Мягкий старт для плавного пуска.

Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.



Лобзик

4350FCT/4350CT

220V

720 Вт



Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.

- Система смены лезвия без инструмента.
- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.

Комплектация:

Подсветка	+ / -
Адаптер для пылесоса	+
Набор полотен	+
Противоскользящая подошва	+
Ключ	+
Кейс	+

	4350FCT/4350CT
Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Частота холостого хода:	800–2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	263 x 73 x 207 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

419 W

Лобзик

4351FCT/4351CT

220V

720 Вт



Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.

Комплектация:

Подсветка	+ / -
Адаптер для пылесоса	+
Набор полотен	+
Противоскользящая подошва	+
Ключ	+
Кейс	+

	4351FCT/4351CT
Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Частота холостого хода:	800–2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	271 x 73 x 187 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

419 W