

ДКУ-01 NEW



Гарантия 7 лет | IP65 | УХЛ1
Сделано в России | -40 +50 | EMC | AC/DC
Отсутствие пульсаций | F | CRI >70 | IK08






описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния, который оснащен специальными защелками для безынструментального доступа в электрический отсек. Конструкция корпуса позволяет устанавливать светильник на вертикальную и наклонную опору, а также регулировать угол наклона в пределах 15°. Внутри светильника установлен ножевой размыкатель, а также устройство защиты от МИП до 10 кВ.


Оптическая часть: модульные линзы из поликарбоната создают разные кривые силы света (КСС): широкую боковую (ШБ) и косинусную круглосимметричную (ДК). Сверху линз установлено закаленное стекло.

Способ монтажа: на кронштейн с круглым сечением ∅48—62 мм.

ДК



ШБ



60 Вт 480x266x93 мм

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДКУ-01-60-4К-С-КК	10500 лм	4000 К	175
ДКУ-01-60-4К-С-ШБ	9960 лм	4000 К	166

80 Вт 480x266x93 мм

ДКУ-01-80-4К-С-КК	13600 лм	4000 К	170
ДКУ-01-80-4К-С-ШБ	12850 лм	4000 К	161

120 Вт 635x281x94 мм

ДКУ-01-120-4К-С-КК	21600 лм	4000 К	180
ДКУ-01-120-4К-С-ШБ	20750 лм	4000 К	172

160 Вт 635x281x94 мм

ДКУ-01-160-4К-С-КК	27500 лм	4000 К	172
ДКУ-01-160-4К-С-ШБ	25800 лм	4000 К	161

Модификации серии ДКУ-01 **ДКУ-01-W-YK-C-D**

W — мощность
60 — 60 Вт
80 — 80 Вт
120 — 120 Вт
160 — 160 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

D — тип КСС
КК — косинусная круглосимметричная
ШБ — широкая боковая