

Общие сведения

Неэкранированный соединительный шнур (патч-корд) категории 6 оконцованный разъемами RJ45/8P8C с двух сторон, обжатый по стандарту T568B. Изготовлен из многожильного кабеля (stranded), для обеспечения гибкости и износоустойчивости. Подходит для соединения серверного, телекоммуникационного оборудования, пользовательских и других сетевых устройств. Неизменно высокое качество достигается использованием высококачественных материалов и многоуровневого контроля качества на собственном производстве. По запросу возможно изготовление патч-кордов любой длины, и цвета.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Premium
Категория	6
Тип экрана	U/UTP
Экранированный	Нет
Прокладка	Внутренний
Количество пар	4
Материал проводника	CU
Тип проводника	Многожильный
Разъём	RJ45
Диаметр кабеля "витая пара", мм	6,0
Полоса пропускания, МГц	250
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T
Скорость передачи данных	10 Гбит/с
Количество циклов переподключения	не менее 750
Схема разводки	T568B

Длина, м	15
Внешняя Оболочка	LSZH (нг(A)-HF)
Цвет	Серый
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012	П1б.8.1.2.1
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 28601, ГОСТ Р 53246
Срок службы, лет	25
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	5
Системная гарантия в составе СКС NTSS, лет	25
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.007.12152 с 10.03.2023 по 09.03.2026
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.4339 с 29.11.2023 по 28.11.2026
Рабочая температура, °C	-20...+60
Температура монтажа, °C	-20...+60
Температура транспортировки и хранения, °C	-20...+60
Упаковка	Бухта в пакете
Масса нетто, кг	0.524
Масса брутто, кг	0.524
Высота упаковки, мм	50
Ширина упаковки, мм	200
Глубина упаковки, мм	200
Объем упаковки, м3	0.002

Дата генерации документа: 18.12.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.