

NEPTUN

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ **ШАРОВЫЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**.

ЭТО УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЕ ПРОТЕЧКИ ПЕРЕКРОЕТ ВОДУ И **ПРЕДОТВРАТИТ ПОТОП** В ВАШЕМ ЖИЛИЩЕ.




ЛИНЕЙКА ШАРОВЫХ КРАНОВ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ

NEPTUN BUGATTI

NEPTUN PROFI

NEPTUN STANDARD




Один из критериев оценки шарового крана — это его **вес**. Он показывает **материалоемкость** изделия. Как видно из сравнительной таблицы (смотри на обороте) в стальном кране **используется больше материала** по сравнению с **латунными кранами**.

Латунные краны **более пластичны** по сравнению с нержавеющей сталью. В свою очередь нержавеющая сталь **более стойкая к коррозионным процессам** и дешевле.

Каждый из шаровых кранов на практике доказал свою **надежность**.



Сравнительная таблица

			
	Neptun Bugatti	Neptun Profi	Neptun Standard
Вес крана без электропривода	½'- 197 гр ¾'- 280 гр 1'-518 гр	½'- 300 гр ¾'- 380 гр 1'-579 гр	½'- 214 гр ¾'- 320 гр
Ру (удельное давление)	40 бар	40 бар	20 бар
Максимальнаятемпература рабочей среды	до 120 °C	до 120 °C	до 120 °C
Допустимая температура воздуха при эксплуатации	0 °C ... + 60 °C	-10 °C ... + 90 °C	0 °C ... + 60 °C
Крутящий момент	230В- 9 Н*м 12В- 16Н*м 18В- 24 Н*м	230В- 9 Н*м 12В- 16Н*м	230В- 8 Н*м
Материал корпуса	полированная хромированная горячекованая латунь CW617N	нержавеющая сталь SS304	полированная хромированная горячекованая латунь CW617N
Материал шара	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)		
Материал штока			
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR	2 седла из P.T.F.E., 2 кольца из EPDM	2 кольца изEPDM, 2седла PTFE
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Vition)	2 кольца из FPM	2 кольца из каучука NBR
Гарантия	6 лет	10 лет	6 лет