

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КППГЭнг(А)-FRHF

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	10,69	136,22	18,1	10
5*1	11,64	167,12	18,1	10
7*1	12,62	205,48	18,1	10
10*1	15,75	275,65	18,1	10
14*1	17,13	359,06	18,1	10
19*1	19,45	484,94	18,1	10
27*1	23,75	690,50	18,1	10
37*1	26,46	901,56	18,1	10
4*1,5	11,27	160,90	12,1	10
5*1,5	12,29	199,49	12,1	10
7*1,5	13,34	246,79	12,1	10
10*1,5	16,71	334,02	12,1	10
14*1,5	18,59	456,33	12,1	10
19*1,5	20,66	593,79	12,1	10
27*1,5	25,23	845,32	12,1	10
37*1,5	28,14	1110,81	12,1	10
4*2,5	12,19	206,58	7,41	9
5*2,5	13,32	258,03	7,41	9
7*2,5	14,48	324,07	7,41	9
10*2,5	18,63	460,47	7,41	9
14*2,5	20,27	607,92	7,41	9
19*2,5	22,56	798,08	7,41	9
27*2,5	27,57	1135,85	7,41	9
37*2,5	30,80	1504,35	7,41	9
4*4	13,78	283,02	4,61	9
5*4	15,10	356,36	4,61	9
7*4	16,46	453,58	4,61	9
10*4	21,27	645,50	4,61	9
4*6	14,98	369,51	3,08	6
5*6	16,45	465,95	3,08	6
7*6	17,96	601,16	3,08	6