Корпус пульта управления 3 кнопки, пустой, серия PV, IP65

Продукт: Корпус пульта управления

Тип: 3-контактный

Ток контактов (Ie)4 А (250 В переменного тока)

Категория использования: AC15

Механический срок службы (мин. циклов) 1 000 000

Электрический срок службы (мин. циклов) 100 000

Частота работы (включения/выключения в час) Мех. 900 Эл. 900

Изоляционное напряжение (Ui)300 В

Импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)2,5 кВ

Диэлектрическая прочность (корпус–контакт) 2 500 В переменного тока

Диэлектрическая прочность (контакт–контакт) 1 500 В переменного тока

Сопротивление изоляции 10 МОм (500 В постоянного тока)

Рабочая температура -15 / +80 °C

Степень загрязнения 3

Класс защиты IP65

Материал контактов AgNi

Сечение кабельного соединения 1,5–2,5 мм²

Усилие затяжки 1,5 Нм

Ток короткого замыкания (Ics) 1 кА

Серия – PV

Тип- Пустой

- Эстетичный внешний вид благодаря материалу, содержащему АБС-пластик
- Эргономичное использование и высокая ударопрочность
- Механическая защита, предотвращающая работу в противоположных направлениях одновременно
- Максимальная устойчивость к условиям окружающей среды благодаря корпусу с высоким классом защиты и герметичным кнопкам
- Благодаря маркировке со стрелками становится проще определять направление
- Одно- и двухступенчатые функции скорости
- Гибкая кабельная труба