

Светодиодные лампы общего назначения



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодная лампа повторяет форму и размеры ламп накаливания типа «груша» цоколь E27.

Светодиодные лампы являются экономичной и практичной заменой лампам накаливания, галогенным лампам и компактным люминесцентным лампам. Широко применяются для бытового, офисного и коммерческого освещения.

Преимущества:

- ▶ Малая инерционность
- ▶ Отсутствие УФ-излучения
- ▶ Низкие пульсации светового потока
- ▶ Высокий индекс цветопередачи
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, (К)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Кол-ба	Цо-коль	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
											Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-A55-7-630-230-2.7-E27	1612	7	2700	70	630	120°	A55	E27	55×100	25	100	565×290×215	2,83
ILED-SMD2835-A55-7-630-230-4-E27	1613	7	4000	70	630	120°	A55	E27	55×100	25	100	565×290×215	2,83
ILED-SMD2835-A55-7-630-230-6.5-E27	1621	7	6500	70	630	120°	A55	E27	55×100	25	100	565×290×215	2,83
ILED-SMD2835-A60-11-990-230-4-E27	1562	11	4000	100	990	120°	A60	E27	60×106	37	100	615×315×227	4,23
ILED-SMD2835-A60-11-990-230-2.7-E27	1614	11	2700	100	990	120°	A60	E27	60×106	37	100	615×315×227	4,23
ILED-SMD2835-A60-11-990-230-6.5-E27	1559	11	6500	100	990	120°	A60	E27	60×106	37	100	615×315×227	4,23
ILED-SMD2835-A60-15-1100-230-2.7-E27	1622	15	2700	120	1100	120°	A60	E27	60×112	44	100	625×315×235	4,93
ILED-SMD2835-A60-15-1100-230-4-E27	1623	15	4000	120	1100	120°	A60	E27	60×112	44	100	625×315×235	4,93
ILED-SMD2835-A60-15-1100-230-6.5-E27	1624	15	6500	120	1100	120°	A60	E27	60×112	44	100	625×315×235	4,93
ILED-SMD2835-A60-18-1620-230-4-E27	1615	18	4000	150	1620	120°	A60	E27	60×112	48	100	625×315×235	5,31
ILED-SMD2835-A60-18-1620-230-2.7-E27	1806*	18	2700	150	1620	120°	A60	E27	60×112	48	100	625×315×235	5,31
ILED-SMD2835-A60-18-1620-230-6.5-E27	1616	18	6500	150	1620	120°	A60	E27	60×112	48	100	625×315×235	5,31
ILED-SMD2835-A60-20-1800-230-4-E27	1560	20	4000	180	1800	120°	A60	E27	60×118	50	100	635×315×265	5,53
ILED-SMD2835-A60-20-1800-230-2.7-E27	1807*	20	2700	180	1800	120°	A60	E27	60×118	50	100	635×315×265	5,53
ILED-SMD2835-A60-20-1800-230-6.5-E27	1561	20	6500	180	1800	120°	A60	E27	60×118	50	100	635×315×265	5,53
ILED-SMD2835-A65-25-2160-230-4-E27	1557	25	4000	200	2160	120°	A65	E27	65×124	53	100	675×340×275	5,83
ILED-SMD2835-A65-25-2160-230-2.7-E27	1808*	25	2700	200	2160	120°	A65	E27	65×124	53	100	675×340×275	5,83
ILED-SMD2835-A65-25-2160-230-6.5-E27	1558	25	6500	200	2160	120°	A65	E27	65×124	53	100	675×340×275	5,83

* новинки ассортимента

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Параметр	Значение
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000