ДВО-15 IP54 Грильято
равномерная засветка

NEW

Гарантия 7 лет | IP54 | УХЛ2
Сделано в России | -20 +40 | EMC | AC/DC
Отсутствие пульсаций | F



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.
Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.
Способ монтажа: монтируется в подвесные потолки типа Грильято и крепится с помощью подвесов к потолку или на опорную поверхность.

Опал



Стекло

Опал 30 Вт



Опал 40 Вт



30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-15-О-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	3700 лм	4000 К	123	Опал
ДВО-15-С-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4200 лм	4000 К	140	Стекло

40 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-15-О-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4700 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-15-С-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	5100 лм	4000 К	128	Стекло

Модификации серии ДВО-15

ДВО-15-X-W-YK-IP54-ГРИЛЬЯТО-Z

X — рассеиватель
О — опал
С — стекло

W — мощность
30 — 30 Вт
40 — 40 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

Z — исполнение
А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
А3 — блок аварийного питания на 3 ч.
DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
SNR — микроволновый датчик движения
CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90