

## Общие сведения

Описание конструкции: Кабель оптический магистральный с центральной трубкой, содержащей до 24 ОВ, с броней из стеклопластиковых прутков. Наружная оболочка из полиэтилена или малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение при групповой прокладке. Назначение: Кабель предназначен для прокладки в грунтах всех групп, кроме подверженных мерзлотным деформациям, кабельной канализации, коллекторах и туннелях, трубах, блоках, шахтах, по мостам и эстакадам, через болота глубиной до 2 м и несудоходные реки.

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Базовая единица | м |
| Тип кабеля | В грунт |
| Прокладка | В грунт |
| | |
| Тип волокна | Одномодовое/Многомодовое |
| Тип укладки волокна в кабеле | Модульная трубка |
| Количество модулей | 1 |
| Защита | Бронированный стеклопластиковыми прутками |
| Внешняя Оболочка | нг(А)-HF |
| Цвет | Черный |
| Диаметр, мм | 8,0 |
| Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж | 5 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см | 0,4 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 8 |
| Рабочая температура, °С | -40…+60 |

| | |
|---|---|
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | -40…+60 |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Сертификат пожарной безопасности | № РОСС RU С-RU.ПБ68.В.01957/24 |
| Свидетельство о упаковывании | ТУ 27.31.12-003-28574398-2020 МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ |
| Сертификат/декларация о соответствии | Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-5072 от 04.02.2021 |
| Упаковка | Барабан № 12 |
| Масса нетто, кг | 0.082 |
| Высота упаковки, мм | 1264 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Масса упаковки, кг | 0.104 |
| Объем упаковки, м3 | 0.8 |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.