







| | | 1.5 мм² двухуровневая клемма | | | 1.5мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов | | | 2.5 мм² двухуровневая клемма | | | 2.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Технические параметры** | | | | | | | | | | | | | |
| **Размер** | | Толщина | Ширина | Высота | Толщина | Ширина | Высота | Толщина | Ширина | Высота | Толщина | Ширина | Высота |
| Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. | [мм] | 3.5 | 65.4 | 41.1 | 3.5 | 65.4 | 41.1 | 5.2 | 68.2 | 45.8 | 5.2 | 68.2 | 45.8 |
| **Номинальные параметры** | | IEC | UL | | IEC | UL | | IEC | UL | | IEC | UL | |
| Номинальное напряжение | [В] | 500 | 300 | | 500 | 300 | | 500 | 600 | | 500 | 600 | |
| Номинальный ток | [А] | 16 | 15 | | 16 | 15 | | 22 | 20 | | 22 | 20 | |
| **Сечение провода** | | Жесткий | Гибкий | С наконечником | Жесткий | Гибкий | С наконечником | Жесткий | Гибкий | С наконечником | Жесткий | Гибкий | С наконечником |
| | [мм²] | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.0 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.0 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
| | [AWG] | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-12 | 26-14 | 26-14 | 26-12 | 26-14 | 26-14 |
| **Остальные параметры** | | | | | | | | | | | | | |
| Класс огнестойкости согласно сертификату UL94 | | | V0 | | | V0 | | | V0 | | | V0 | |
| Длина снятия изоляции | [мм] | | 8-10 | | | 8-10 | | | 8-10 | | | 8-10 | |
| **Информация по заказу** | | | | | | | | | | | | | |
| **Продукт** | Цвет | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| **Доступно для DIN рейки NS 35/7.5** | Серый | TPD1.5-2-GY | | | TPD1.5-2-PV (черный) | | | TPD2.5-2-GY | | | TPD2.5-2-PV (черный) | | |
| | Оранжевый | TPD1.5-2-OG | | | * | | | TPD2.5-2-OG | | | * | | |
| | Синий | TPD1.5-2-BU | | | * | | | TPD2.5-2-BU | | | * | | |
| **Аксессуары** | | | | | | | | | | | | | |
| **Защитная крышка** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| Толщина 2.2 мм | Серый | TPD1.5-2-GY-EA | | | TPD1.5-2-GY-EA | | | TPD2.5-2-GY-EA | | | TPD2.5-2-GY-EA | | |
| | Оранжевый | TPD1.5-2-OG-EA | | | TPD1.5-2-OG-EA | | | TPD2.5-2-OG-EA | | | TPD2.5-2-OG-EA | | |
| | Синий | TPD1.5-2-BU-EA | | | TPD1.5-2-BU-EA | | | TPD2.5-2-BU-EA | | | TPD2.5-2-BU-EA | | |
| **Проставка** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| Толщина 1.00 мм | Серый | * | | | * | | | * | | | * | | |
| **Держатель маркировки** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| | Серый | * | | | * | | | TPZJ2.5-2 | | | TPZJ2.5-2 | | |
| **Перемычка** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество полюсов | Цвет | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| 2 | Желтый | TJA3.5-2 | | | TJA3.5-2 | | | TJA5.2-2 | | | TJA5.2-2 | | |
| 3 | Желтый | TJA3.5-3 | | | TJA3.5-3 | | | TJA5.2-3 | | | TJA5.2-3 | | |
| ... | Желтый | ..... | | | ..... | | | ..... | | | ..... | | |
| 10 | ..... | TJA3.5-10 | | | TJA3.5-10 | | | TJA5.2-10 | | | TJA5.2-10 | | |
| ... далее количество полюсов с шагом 10 | Желтый | ..... | | | ..... | | | * | | | * | | |
| 50 | Желтый | TJA3.5-50 | | | TJA3.5-50 | | | * | | | * | | |
| **Передняя маркировка** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| 5 шт. | | WS-TP1.5-5 | | | WS-TP1.5-5 | | | WS-TP2.5-5 | | | WS-TP2.5-5 | | |
| **Сигнальная маркировка** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| 10 шт. | | * | | | * | | | * | | | * | | |
| **Передняя и боковая маркировка** | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | | Артикул для заказа | | |
| Доступный принт | | TMB3.5-100 | | | TMB3.5-100 | | | TMB5.2-120 | | | TMB5.2-120 | | |