СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки нитриловые Усиленные+ A.D.M.

ЗНАК КАЧЕСТВА
СКАНИРУЙ КОД И УЗНАЙ БОЛЬШЕ О НАШИХ ГАРАНТИЯХ



Раздел 1: Описание продукта

Признак	**Значение**
Тип	Перчатки одноразовые нитриловые универсальные неопудренные текстурированные по всей поверхности Усиленные+
Материал	100% Синтетический нитрильный латекс
Цвет	Голубой
Особенности	Разрешен контакт с пищевыми продуктами, благодаря полной текстуре обеспечивается надежный захват предметов, очень прочные, удлиненная манжета повышает защиту рук от воды и других загрязнений, гипоаллергенны
Пудра	Без добавления пудры
Упаковка	50 штук х 10 диспенсеров х 1 короб
Гарантийный срок хранения	5 лет

Раздел 2: Требования к параметрам

2.1 Вес пары, гр.

Размер	Вес пары, гр. (±5%)
S	14,4
M	15,2
L	16,2
XL	18,1

2.2 Размеры

Описание	Размер	Стандарт предприятия
Длина, мм	Все размеры	Мин. 300 ± 10
Ширина ладони, мм	S M L XL	84 ± 3 94 ± 3 105 ± 3 113 ± 3

Раздел 3: Использование и применение:

Являются изделием санитарно-гигиенического назначения. Предназначены для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки. Могут использоваться в комплексе со средствами индивидуальной защиты для достижения дополнительного результата при соблюдении санитарно-гигиенических норм производства продукции. Также могут применяться для выполнения хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ. Не являются средством защиты от опасных химических загрязнений и общепроизводственных загрязнений.

Раздел 4: Транспортировка и хранение:

Избегать взаимодействия с острыми предметами. Хранить в прохладном и сухом месте. Не храните перчатки там, где температура может подняться выше 40°C (104°F). Не храните при высокой влажности или в сырых помещениях.

Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Рекомендована транспортировка в оригинальных заводских упаковках из плотного картона, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги транспорте.