





		1.5мм² 1-2 проходная клемма			2.5мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	60.2	36.8	5.2	60.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC1.5-3-GY			TC2.5-3-GY		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG			TC2.5-3-OG		
	Синий	TC1.5-3-BU			TC2.5-3-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA			TC1.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TC1.5-3-OG-EA		
	Синий	TC1.5-3-BU-EA			TC1.5-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB		
Перемычка		**Imax/17.5A**			**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		TMD4.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		*			305801		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120		

		4 мм² 1-2 проходная клемма			6 мм² 1-2 проходная клемма			10 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		6.2	71.8	36.8	8.2	90.5	43.5	10.2	97	50.4
		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
		800	600		1000	600		1000	600	
		32	30		41	50		57	65	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-10	0.2-10
		24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8	24-6	24-6	24-6
			V0			V0			V0	
			10			12			18	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TC4-3-GY			TC6-3-GY			TC10-3-GY		
		TC4-3-OG			TC6-3-OG			TC10-3-OG		
		TC4-3-BU			TC6-3-BU			TC10-3-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TC4-3-GY-EA			TC6-3-GY-EA			TC10-3-GY-EA		
		TC4-3-OG-EA			TC6-3-OG-EA			TC10-3-OG-EA		
		TC4-3-BU-EA			TC6-3-BU-EA			TC10-3-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TC4-4-GY-EB			*			*		
		Imax/32A			**Imax/41A**			**Imax/57A**		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2		
		TJA6.2-3			TJA8.2-3			*		
		TJA6.2-4			TJA8.2-4			*		
		.....			.....			.....		
		TJA6.2-9			TJA8.2-9			*		
		TJA6.2-10			TJA8.2-10			*		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD6.2-5			TMD8.2-5			TMD10.2-5		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		306801			308801			TMB10.2-10		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB8.2-50		

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.