
022 390

Фрезы концевые со сменными пластинами

- Негативные пластины имеют шесть режущих кромок
- Большой передний угол повышает прочность режущей кромки и обеспечивает необходимую остроту
- Угол в плане 90°






D мм	Z шт	L2 мм	ap мм	L1 мм	d мм	Внутр. СОЖ	Эталонная пластина	Описание	Артикул	Винт пластины
20	3	30	4	150	20	+	WNGU0403	N390.D20.A20.Z3.04	022 390 020	022 396 002
25	4	30	4	170	25	+	WNGU0403	N390.D25.A25.Z4.04	022 390 025	
32	5	30	4	195	32	+	WNGU0403	N390.D32.A32.Z5.04	022 390 032	

022 390

Фрезы торцевые со сменными пластинами

- Негативные пластины имеют шесть режущих кромок
- Большой передний угол повышает прочность режущей кромки и обеспечивает необходимую остроту
- Угол в плане 90°





D мм	Z шт	d мм	H мм	ap мм	Внутр. СОЖ	Эталонная пластина	Описание	Артикул	Винт пластины
40	6	16	40	4	+	WNGU0403	N390.D40.16.Z6.04	022 390 040	022 396 002
50	5	22	40	7.5	+	WNGU0806	N390.D50.22.Z5.08	022 390 050	022 411 001
63	6	22	40	7.5	-	WNGU0806	N390.D63.27.Z6.08	022 390 063	
80	7	27	50	7.5	-	WNGU0806	N390.D80.27.Z7.08	022 390 080	
100	8	32	50	7.5	-	WNGU0806	N390.D100.32.Z8.08	022 390 100	
125	11	40	63	7.5	-	WNGU0806	N390.D125.40.Z11.08	022 390 125	

022 395


Пластины фрезерные

- 6 режущих кромок
- Геометрия UM – универсальная геометрия для нормальных условий обработки большинства материалов
- Геометрия UR – геометрия для черновой обработки и прерывистого резания

Принадлежности



Стр. 340






Фото	Обозначение	L мм	S мм	d мм	R мм	NRG25P Артикул	NRG20M Артикул	NRG25K Артикул	NRG25S Артикул
	WNGU040304-UM	6,7	3,3	3,25	0,4	022 395 000	022 395 005	022 395 008	022 395 007
	WNGU040308-UM	6,7	3,3	3,25	0,8	022 395 010	022 395 015	022 395 018	022 395 017
	WNGU080608-UM	12,48	6,45	4,6	0,8	022 395 020	022 395 025	022 395 028	022 395 027
	WNGU080608-UR	12,48	6,45	4,6	0,8	022 395 030	—	022 395 038	—

