1_English (English-英文)		2_Русский (Russian-俄语)		
		俄分		
	Specifications		**Технические характеристики модели**	
Model	CS-C8C (1080P)	**Модель**	CS-C8C (1080P)	
	Camera		**Камера**	
Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS	**Матрица**	1/2,7" Progressive Scan CMOS	
Shutter Speed	Self-adaptive shutter	**Скорость спуска затвора**	Адаптивная	
Lens	4mm @ F1.6, view angle: 87° (Horizontal), 105° (Diagonal) 6mm @ F1.6, view angle:55° (Horizontal), 66° (Diagonal)	**Объектив**	4 мм, F1.6, угол обзора: 87° (по горизонтали), 105° (по диагонали) 6 мм при F1.6, угол обзора: 55° (по горизонтали), 66° (по диагонали)	
PT Angle	Pan: 352°, Tilt: 95°	**Угол панорамирования и наклона**	Угол панорамирования: 352°, наклон: 95°	
Minimum Illumination	0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR	**Минимальное освещение**	0,5 люкс при (F1.6, AGC ВКЛ.), 0 люкс с ИК	
Lens Mount	M12	**Крепление объектива**	M12	
Day & Night	IR-cut filter with auto-switching	**Режим «день/ночь»**	ИК-фильтр с автопереключением	
DNR	3D DNR	**DNR**	3D DNR	
WDR	Digital WDR	**WDR**	DWDR	
BLC	Supports	**BLC**	Поддерживается	
Black & White Night	30 m / 100 ft.	**Черно-белый ночной режим**	30 м / 100 футов.	30 м .
	Video & Audio		**Видео и аудио**	
Max. Resolution	1920 × 1080	**Макс. разрешение**	1920 × 1080	
Frame Rate	Max:30 fps; Self-Adaptive during network transmission	**Частота кадров**	Макс: 30 кадров в секунду; самонастройка при сетевой передаче	
Video Compression	Smart H.265 / H.264	**Сжатие видео**	Smart H.265 / H.264	
Video Bit Rate	Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate.	**Битрейт видео**	Ultra-HD; Hi-Def; стандарт. Адаптивный.	
Audio Bit Rate	Self-Adaptive	**Битрейт аудио**	Самонастраивающийся	
Max. Bitrate	2 Mbps	**Макс. битрейт**	2 Мбит/с	
	Network		**Сеть**	
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	**Стандарт Wi-Fi**	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Frequency Range	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	**Диапазон частот**	2,4–2,4835 ГГц	
Channel Bandwidth	Supports 20 MHz	**Пропускная способность канала**	20 МГц	

Security	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK	**Безопасность**	64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
Transmission Rate	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps	**Скорость передачи**	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с	
Wi-Fi Pairing	AP pairing	**Подключение к сети Wi-Fi**	Конфигурация через точку доступа	
Protocol	EZVIZ cloud proprietary protocol	**Протокол**	EZVIZ собственный облачный протокол	
Interface Protocol	EZVIZ cloud proprietary protocol	**Интерфейсный протокол**	EZVIZ собственный облачный протокол	
Wired Network	RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)	**Проводная сеть**	RJ45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10 M / 100 M)	
	Storage		**Хранилище**	
Local Storage	MicroSD card slot (Max. 256G)	**Локальное хранилище**	Разъем для карты MicroSD (макс. 256 ГБ)	
Cloud Storage	EZVIZ Cloud Storage	**Облачное хранилище**	Облачное хранилище EZVIZ	
	Function		**Функции**	
Smart Alarm	AI Person Detection	**Умный сигнал тревоги**	Система обнаружения людей на базе искусственного интеллекта	
Customized Alert Area	Supports	**Настраиваемая тревожная зона**	Поддерживается	
Audio	Supports mic	**Аудио**	Поддержка микрофона	
General Function	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark	**Общие функции**	Защита от дрожания, двойной поток, функция проверки работоспособности, защита паролем, водяные знаки	Защита от мерцания, двойной поток, функция проверки работоспособности, защита паролем, водяные знаки
	General		**Общие характеристики**	
Operating Conditions	-30°C ~ 60°C (14°F to 113 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)	**Условия эксплуатации**	От -30 °C до 60°C (от 14 °F до 113 °F), влажность 95% или ниже (без конденсации)	От -30 °C до 60°C , влажность 95% или ниже (без конденсации)
IP Grade	IP65	**Степень защиты**	IP65	
Power Supply	DC 12V / 1A	**Электропитание**	12 В пост. тока, 1 А	
Power Consumption	MAX. 6W	**Потребляемая мощность**	Макс. 6 Вт	
Dimensions	158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)	**Габариты камеры**	158 x 157 x 149 мм (6,22 x 6,18 x 5,87 дюйма)	158 x 157 x 149 мм
Packaging Dimensions	197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)	**Габариты упаковки**	197 x 185 x 205 мм (7,76 x 7,28 x 8,07 дюйма)	197 x 185 x 205 мм
Weight	885 g (31.22 oz)	**Вес**	885 г (31,22 унции)	920 г
Net Weight	510 g (17.99 oz)	**Вес нетто**	510 г (17,99 унции)	545 г
	In the box:		**Комплектация:**	

In the box:	C8C Camera 1.5-Meter Power Adapter Screw Kit Waterproof Kit Drill Template Regulatory Information Quick Start Guide	**Комплектация:**	Камера C8C Адаптер питания с кабелем 1,5 метра Набор винтов Набор гидроизоляции Шаблон для сверления Нормативная информация Краткое руководство
	Certifications:		**Сертификация:**
Certifications:	UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS	**Сертификация:**	UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS