

Ампер	Полюсы	110V~	230V~	400V~
		50/60Hz 4h	50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h
		№ Арт.	№ Арт.	№ Арт.
16	5	0153-4	0153-9	0153-6
32	5	0253-4	0253-9	0253-6

CEE Вилки и розетки GRIP

Вилка кабельная IP44/54
GRIP

- с винтовыми клеммами
- материал корпуса: 2K(PA6/PE)*
- контакты: латунь

IP44/54

Вилка кабельная IP44/54
GRIP TT

- технология безвинтового подключения
- материал корпуса: 2K(PA6/TPPE)*
- контакты: латунь

IP44/54

TURBO
TERMINALРозетка кабельная IP44/54
GRIP

- с винтовыми клеммами
- материал корпуса: 2K(PA6/PE)*
- контакты: латунь

IP44/54

Розетка кабельная IP44/54
GRIP TT

- технология безвинтового подключения
- материал корпуса: 2K(PA6/TPPE)*
- контакты: латунь

IP44/54

TURBO
TERMINALВилка-Фазоинвертор IP44/54
GRIP

- с винтовыми клеммами
- материал корпуса: 2K(PA6/TPPE)*
- контакты: никелированная латунь

IP44/54

Вилка-Фазоинвертор IP44/54
GRIP TT

- L1, N, PE = безвинтовое подключение
- L2, L3 = винтовая клемма
- материал корпуса: 2K(PA6/TPPE)*
- контакты: никелированная латунь

IP44/54



* - двухкомпонентный: Полиамид PA6 и Эластомер

Кабельный ввод
с разгрузкой натяжения кабеля
и гидроизоляции, затяжка без
инструмента

Функция открытия
эргономично оптимизирована
для удобной работы одной рукой

Новый фиксирующий механизм
с универсальным встроенным
фиксирующим пазом



Прорезиненная область GRIP
эргономичной формы с надежным захватом

Быстроразъемная конструкция с замком
проверенный механизм фиксации и открытия

Увеличенные выступы
для безопасного подключения и отключения