Серверный корпус ExeGate Pro 4U650-010/4U4139L/1100RADS

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1,1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-1100RADS
Мощность блока питания, Вт	1100
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	6
SATA	8
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	3
Количество внутренних отсеков 3,5"	10
Пылевой фильтр	Моющийся, в передней дверце
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 2 x NIC
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см на задней панели, 2 x 12 см на передней панели, 4 x 8 см на центральной перегородке
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	150
Максимальная длина видеокарты, мм	350
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	650 x 430 x 177
Вес брутто, кг	17,4
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	780 x 570 x 250
P/N	EX293254RUS
EAN	4895205136946
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.