

ПЛАШКИ G (BSI)


**Трубная цилиндрическая
резьба BSP**

HSS · A · RH

Резьба G (BSP) — трубная цилиндрическая резьба с профилем Витворта 55°, предназначенная для соединений труб и фитингов без конического натяга.

Допуск A — класс A наружной трубной цилиндрической резьбы G; обеспечивает более узкие допуски, чем класс B.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 24231

ПРОФИЛЬ
G · 55°

ДОПУСК
A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 242

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
242180N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/8"	28	HSS	RH	30 × 11
242140N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/4"	19	HSS	RH	38 × 10
242380N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/8"	19	HSS	RH	45 × 14
242120N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/2"	14	HSS	RH	45 × 14
242580N	DIN EN 24231	G (BSP)	5/8"	14	HSS	RH	55 × 16
242340N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/4"	14	HSS	RH	55 × 16
242780N	DIN EN 24231	G (BSP)	7/8"	14	HSS	RH	65 × 18
242100N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,0"	11	HSS	RH	65 × 18
242118N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/8"	11	HSS	RH	75 × 20
242114N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/4"	11	HSS	RH	75 × 20
242138N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/8"	11	HSS	RH	90 × 22
242112N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/2"	11	HSS	RH	90 × 22
242158N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,5/8"	11	HSS	RH	90 × 22
242134N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/4"	11	HSS	RH	90 × 22
242200N	DIN EN 24231	G (BSP)	2,0"	11	HSS	RH	105 × 22
242300N	DIN EN 24231	G (BSP)	3,0"	11	HSS	RH	150 × 25
242400N	DIN EN 24231	G (BSP)	4,0"	11	HSS	RH	180 × 25