КОЛОДКА В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ СЕРИИ DK-PYFXX5

для реле серии
DK-REP

ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ

Модификация	Описание
DK-PYF-025BE	1-а яр. колодка для реле с 2-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А
DK-PYF-025BE/2	2-х яр. колодка для реле с 2-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А
DK-PYF-125BE/3	3-х яр. колодка для реле с 2-х перекл. конт., зажим Push-in, черная, 16А
DK-PYF-035BE	1-а яр. колодка для реле с 3-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А
DK-PYF-035BE/2	2-х яр. колодка для реле с 3-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А
DK-PYF-045BE	1-а яр. колодка для реле с 4-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А
DK-PYF-045BE/2	2-х яр. колодка для реле с 4-х перекл. конт., зажим винт., черная, 16А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальный ток контактов	16А
Номинальное входное напряжение	300VAC
Электрическая прочность изоляции	1200VAC
Сечение подключаемых проводов	0.5...2.5 мм2 – DK-PYF-025/; DK-PYF-035/; DK-PYF-045
Тип зажима	Винтовые
Температура эксплуатации	-35~70°C
Ширина колодки	28/26,5 мм
Масса колодки	33-56 г

Структура условного обозначения

DK-PYF-045BE/2BL

- Способ присоединения: **0** - Винтовое, **1** - Push-in, **2** - Самозажим
- Количество переключающих контактов
- Номер модели монтажной колодки
- Количества ярусов монтажной колодки
- Цвет



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



